
СТО МИ пользователя по работе с ПО «Аренда имущества (печать штрих кодов)»

Описание


Система автоматизирует процесс печати штрих кодов по объектам основных средств. Пользователь имеет возможность настраивать параметры этикеток, сохранять несколько настроек под разные форматы штрих кода, загружать сохраненные настройки пользователей.

Обработка «Печать этикеток»

Для печати штрих кода используется обработка «Печать этикеток». На рисунке 1 представлено расположение обработки в подсистеме.



Обработка имеет вид (рисунок 2).



Рабочая область используется при формировании списка штрих кодов, указания требуемого количества, а также настройки параметров внешнего вида штрих кода и области печати.


Для настройки доступны следующие параметры:

- стандарт штрих кода (EAN8, EAN13, EAN128, CODE39, CODE128). По умолчанию программа выбирает стандарт CODE128;
- ширина этикетки штрих кода;
- высота этикетки штрих кода;
- отступ между колонками набора этикеток на странице;
- отступ между строками набора этикеток на странице;
- размер шрифта;
- возможность автоматического или ручного подбора количества этикеток на странице по горизонтали и вертикали (этикеток на строку, этикеток на страницу, только для формата А4);
- отступы от границ листа при печати (сверху, справа, снизу, слева);
- флажок «Выводить наименование ОС» (вывод наименования основного

средства на этикетке):
- ориентация листа (ландшафт, портрет);
- дополнительные настройки, касающиеся внешнего вида штрих кода (флажки: отображать кодированный текст, отображать фон разделителей, отображать пунктир в разделителях, отображать диалог печати).


Страница вывода


После того как требуемые параметры установлены, оператору требуется нажать кнопку «Подготовить к печати», после чего будет сформирован набор штрих кодов, который будет отображен на странице «Страница вывода» (рисунок 3). Переключение на вкладку «Страница вывода» и отображение диалога печати будет произведено автоматически.



Сохранение и загрузка настроек


Для разных типов штрих кодов можно задавать персональные настройки, сохранение и загрузка которых производится при нажатии кнопок «Сохранить настройки», «Загрузить настройки» соответственно, в основном меню в верхней части рабочей области (рисунок 4).



После нажатия на кнопку «Сохранить настройки» на экране появляется форма «Сохранение настройки». Нажав на кнопку 


, появляется строка в табличной части, в которой заполняются:

- Наименование.
- Флажок «Открывать».
- Флажок «Сохранять».
- Пользователь (выставляется автоматически текущий пользователь)




Для добавления строк копированием, изменения строки, удаления строки используются кнопки  . После нажатия на кнопку  сохраняются внесенные изменения.

После нажатия на кнопку «Загрузить настройки» на экране появляется форма «Восстановление настройки» с настройками текущего пользователя (рисунок 5).




Нажав на кнопку «Настройки всех пользователей» в табличной части формы отображаются сохраненные настройки пользователей (рисунок 6).




Предварительный просмотр. Печать

После окончания формирования набора штрих кодов можно отобразить окно предварительного просмотра (рисунок 7)





Для отображения формы «Печать» необходимо нажать на кнопку «Печать» или выбрать сочетание клавиш «Ctrl+P» на клавиатуре (рисунок 8)



Дополнительные настройки

С помощью дополнительных настроек можно управлять отображением разделителей между этикетками (рисунки 9, 10).





А также отображением закодированного текста (рисунки 11, 12).

