Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.005-88"Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"(утв. постановлением Госстандарта СССР от 29 сентября 1988 г. N 3388)

Occupational safety standards system. General sanitary requirements for working zone air

Дата введения 1 января 1989 г.

Взамен ГОСТ 12.1.005-76

ГАРАНТ:

В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса РФ государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в приложении 1.

1. Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата в производственных помещениях*

1.1. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

1.2. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл.1.

1.3. Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются

оптимальные нормы.

1.4. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22 - 24°С, его относительной влажности 60 - 40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.

1.5. При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2°С за пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в табл.1 для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

Таблица 1

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Период года	Категория работ	Температура, °С				Относительная влажность, %		Скорость движения, м/с	
		оптимальная	допустимая			оптимальная	допустимая на рабочих местах	оптимальная, не более	допустимая на рабочих местах
			верхняя граница на рабочих местах	нижняя граница на рабочих местах					
			постоянных	непостоянных, не более	непостоянных*				
Холодный	Легкая - Iа	22-24	25	26	21	18	40-60	75	0,1	Не более 0,1
	Легкая - Iб	21-23	24	25	20	17	40-60	75	0,1	Не более 0,2
	Средней тяжести - IIа	18-20	23	24	17	15	40-60	75	0,2	Не более 0,3
	Средней тяжести - IIб	17-19	21	23	15	13	40-60	75	0,2	Не более 0,4
	Тяжелая - III	16-18	19	20	13	12	40-60	75	0,3	Не более 0,5
Теплый	Легкая - Iа	23-25	28	30	22	20	40-60	55 (при 28°С)	0,1	0,1-0,2
	Легкая - Iб	22-24	28	30	21	19	40-60	60 (при 27°С)	0,2	0,1-0,3
	Средней тяжести - IIа	21-23	27	29	18	17	40-60	65 (при 26°С)	0,3	0,2-0,4
	Средней тяжести - IIб	20-22	27	29	16	15	40-60	70 (при 25°С)	0,3	0,2-0,5

	Тяжелая - III	18-20	26	28	15	13 и ниже)	40-60	75 (при 24°С	0,4	0,2-0,6

* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.

1.6. При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл.1, для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3°С.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены допускаются до 4°С - при легких работах, до 5°С - при средней тяжести работах и до 6°С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных в табл.1.

Требования пп.1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7. При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.

1.8. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 $Вт/м^2$ при облучении 50% поверхности тела и более, 70 $Вт/м^2$ - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 $Вт/м^2$ - при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, "открытое" пламя и др.) не должна превышать 140 $Вт/м^2$, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в табл.1 верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9. В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительно-климатическом районе, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований п.1.11 по предупреждению перегревания работающих, верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл.1, допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32°С - при легких работах;

не выше 30 и 31°С - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30°С - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в табл.1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительно-климатическом подрайоне IV Б, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам, приведенным в табл.1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11. В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному

процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и т.п. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45°С.

2. Требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата

2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным требованиям табл.1, пп.1.4 - 1.6 и 1.8.

2.2. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т.д.).

2.3. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются равномерно по всему помещению в соответствии с табл.2.

Таблица 2

Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата

Площадь помещения, м2	Количество участков измерения
До 100	4
От 101 до 400 включ.	8
Св. 400	Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м

2.4. Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям табл.1, пп.1.4 - 1.6 и 1.8.

2.5. При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней, должна соответствовать нормативным требованиям п.1.8.

2.6. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7. Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8. Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т.п.

2.9. Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т.п.

2.10. Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям табл.3.

Таблица 3

Требования к измерительным приборам

Наименование показателя	Диапазон измерения	Предельное отклонение
Температура воздуха по сухому термометру, °С	От 30 до 50 включ.	+- 0,2
Температура воздуха по смоченному термометру, °С	" 0 " 50 "	+- 0,2
Температура поверхности, °С	" 0 " 50 "	+- 0,5
Относительная влажность воздуха, %	" 10 " 90 "	+- 5,0
	" 0 " 0,5 "	+- 0,05
Скорость движения воздуха, м/с	Св. 0,5	+- 0,1
Интенсивность теплового облучения, Вт/м2	От 10 до 350 включ.	+- 5,0
	Св. 350	+- 50,0

3. Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны

3.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

3.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны ($ПДК_{мр\ рз}$) и среднесменных рабочей зоны ($ПДК_{сс\ рз}$).

Величины $ПДК_{мр\ рз}$ и $ПДК_{сс\ рз}$ приведены в приложении 2.

3.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (K_1, K_2 ... K_n) в воздухе к их ПДК ($ПДК_1$,

$ПДК_2$ ... $ПДК_n$) не должна превышать единицы

$$\frac{K_1}{ПДК_1}+\frac{K_2}{ПДК_2}+\ldots\frac{K_n}{ПДК_n}\le 1$$

.

4. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.1. Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.

4.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин, для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами $ПДК_{мр\ рз}$.

4.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в п.4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

4.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив - $ПДК_{сс.рз}$. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле

$$K_{сс}=\frac{K_1t_1+K_2t_2+\ldots K_nt_n}{t_1+t_2+\ldots t_n}$$

,

где $K_{сс}$ - среднесменная концентрация, $мг/м^3$;

K_1 , K_2 , ... K_n - средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного

вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, $мг/м^3$;

t_1 , t_2 , ... t_n - продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, мин.

4.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР.

Информация об изменениях:

Изменением N 1, принятым постановлением Госстандарта РФ от 20 июня 2000 г. N 159-ст, в раздел 5 настоящего ГОСТа внесены изменения, введенные в действие с 1 декабря 2000 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Требования к методикам и средствам измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

5.1. Структура, содержание и изложение методик выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96.

5.2. Разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые методики выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 и утверждены Минздравом России в установленном порядке.

5.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне $\leq 0,5$ ПДК.

5.4. Границы допускаемой погрешности измерений концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, равных ПДК или более, должны составлять ± 25 % от измеряемой величины при доверительной вероятности 0,95, при измерениях концентраций ниже ПДК - границы допускаемой абсолютной погрешности измерений должны составлять $\pm 0,25$ ПДК в $мг/м^3$ при доверительной вероятности 0,95.

Примечания:

1. Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб).

2. Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 $мг/м^3$, допускается увеличивать указанные нормы не более чем в 2 раза.

5.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 К (20°С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).

5.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014-84.

5.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть использованы автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплексы утвержденных типов, соответствующие требованиям ГОСТ 13320-81 и обеспечивающие выполнение требований п.5.4 непосредственно или в совокупности с методикой выполнения измерений.

---

* В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.

Приложение 1

(справочное)

Пояснения терминов, встречающихся в стандарте

Термин	Пояснение
1. Производственные помещения	Замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
2. Рабочая зона	Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих
3. Рабочее место	Место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности
4. Постоянное рабочее место	Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона
5. Непостоянное рабочее место	Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени
6. Микроклимат производственных помещений	Метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения
7. Оптимальные микроклиматические условия	Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности
8. Допустимые микроклиматические условия	Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности
9. Холодный период года	Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже
10. Теплый период года	Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°С
11. Среднесуточная температура наружного воздуха	Средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы
12. Категории работ	Разграничение работ по тяжести на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт). Примечание. Характеристику производственных помещений по категориям выполняемых в них работ в зависимости от затраты энергии следует производить в соответствии с ведомственными нормативными документами, согласованными в установленном порядке, исходя из категории работ, выполняемых 50% и более работающих в соответствующем помещении

13. Легкие физические работы (категория I)	Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт). Примечание. Легкие физические работы разделяются на категорию Iа - энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и категорию Iб - энергозатраты 121 - 150 ккал/ч (140 - 174 Вт) К категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.). К категории Iб относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.)
14. Средней тяжести физические работы (категория II)	Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151 - 250 ккал/ч (175 - 290 Вт). Примечание. Средней тяжести физические работы разделяют на категорию IIа - энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175 - 232 Вт) и категорию IIб - энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233 - 290 Вт). К категории IIа относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). К категории IIб относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.)
15. Тяжелые физические работы (категория III)	Виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт). Примечание. К категории III относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.)
16. Вредное вещество	По ГОСТ 12.1.007-76
17. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений
18. Зона дыхания	Пространство в радиусе до 50 см от лица работающего

Приложение 2

(обязательное)

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

	Наименование вещества	Величина ПДК, мг/м3	Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1.	Азота диоксид	2	п	III	0
2.	Азота оксиды (в пересчете на NO2)	5	п	III	0
3.	Акриламид+	0,2	п	II	
4.	Акриловый эфир этиленгликоля+	0,5	п	II	
5.	Акрилонитрил+	0,5	п	II	А
6.	Акролеин	0,2	п	II	
7.	бета-Аланин	10	а	III	
8.	Алипур	1	а	II	
9.	Алкилдифенилоксиды (алотерм-1)	50	п+а	IV	
10.	Алкоксициандифенилы CnH2n+1O/C12H8/CN, где n=1-8	10	а	IV	
11.	Аллил-альфа-аллилоксикарбонилоксиакрилат	0,03	п	I	
12.	Аллиламин+	0,5	п	II	
13.	Аллила хлорид+	0,3	п	II	
14.	Аллилацетат+	2	п	II	
15.	Аллила цианид+	0,3	п	II	0
16.	Аллилхлорформиат+	0,4	п	II	
17.	Альдегид изовалериановый	10	п	III	
18.	Альдегид изомасляный+	5	п	III	
19.	Альдегид кротоновый+	0,5	п	II	
20.	Альдегид масляный+	5	п	III	
21.	Альдегид пропионовый+	5	п	III	
22.	Алюминат лантана титанат кальция	6	а	III	Ф
23.	Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	2	а	III	Ф
24.	Алюминия гидроксид	6	а	IV	Ф

25.	Алюминия магнид	6	а	IV	Ф
26.	Алюминия нитрид	6	а	IV	Ф
27.	Алюминия окись с примесью до 20% окиси трехвалентного хрома (катализатор ИМ-2201)	1 (по Cr_2O_3)	а	III	
28.	Алюминия оксид с примесью свободного диоксида кремния до 15% и оксида железа до 10% (в виде аэрозоля конденсации)	6	а	IV	Ф
29.	Алюминия оксид в смеси со сплавом никеля до 15% (электрокорунд)	4	а	III	Ф
30.	Алюминия оксид с примесью диоксида кремния в виде аэрозоля конденсации	2	а	III	Ф
31.	Алюминия оксид в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем, электрокорунд, монокорунд)	6	а	IV	Ф
32.	Амила бромид+	0,3	п	II	
33.	Амилаза бактериальная	1	а	II	А
34.	Амилацетат	100	п	IV	
35.	Амиломизентерин	1	а	III	
36.	Амилоризин	1	а	III	
37.	Амилформиат+	10	п	III	
38.	5,6-Амино-/2-п-аминофенил/-бензимидазол	0,4	а	II	
39.	альфа-Аминоантрахинон	5	п	III	
40.	п-Аминобензолсульфамид (стрептоцид)	1	а	II	
41.	2-/п-Аминобензолсульфамидо/-4,6-диметилпиримидин (сульфадимезин)	1	а	II	
42.	2-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиразин (сульфален)	0,1	а	II	
43.	6-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиридазин (сульфапиридазин)	0,1	а	I	
44.	4-/п-Аминобензолсульфамидо/-метоксипиримидин (сульфамонометоксин)	0,1	а	I	
45.	2-/п-Аминобензолсульфамидо/-тиазол (норсульфазол)	1	а	II	
46.	2-/п-Аминобензолсульфамидо/5-этил-1,3,4-тиадизол (этазол)	1	а	II	
47.	п-Аминобензолсульфацета-	1	а	II	

	мид (сульфацил)			
48.	п-Аминобензолсульфонил-гуанидин (сульгин)	1	а	II
49.	м-Аминобензотрифторид	0,5	п	II
50.	Аминокислоты, полученные микробным синтезом:			
	а) Аланин	5	а	III
	б) Аргинин	10	а	III
	в) Аспарагиновая кислота	10	а	III
	г) Валин	5	а	III
	д) Гистидин	2	а	III
	е) Глицин	5	а	III
	ж) Глутаминовая кислота	10	а	III
	з) Изолейцин	5	а	III
	и) Лейцин	5	а	III
	к) Лизин	5	а	III
	л) Метионин	5	а	III
	м) Оксипролин	5	а	III
	н) Пролин	5	а	III
	о) Серин	5	а	III
	п) Тирозин	5	а	III
	р) Треонин	2	а	III
	с) Триптофан	2	а	III
	т) Фенилаланин	5	а	III
	у) Цистеин	2	а	III
	ф) Цистин	2	а	III
51.	4-Аминометилбензолсульфамида ацетат (мафенида ацетат)	0,5	а	II
52.	2-Амино-4-нитроанизол+	1	п+а	II
53.	5-Амино-8-окси-3,7-дибромнафтохинонимин	1	а	II
54.	Аминопласты (пресс-порошки)	6	а	IV
55.	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	3	п	III
56.	Аминофенол (мета- и пара-изомеры)	1	а	II
57.	Амины алифатические+			
	а) С7-С9	1	п	II
	б) С15-С20	1	п+а	II
58.	Аммиак	20	п	IV
59.	Аммиачно-карбамидное	25	п+а	IV

	удобрение				
60.	Аммониевая соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-ДА)	1	а	II	
61.	Аммония диизопропилтиофосфат	10	а	III	
62.	Аммония кремнефторид (по F)	0,2	п+а	II	
63.	Аммония роданид	5	а	III	
64.	Аммония сульфамат	10	а	III	
65.	Аммония тиосульфат	10	а	III	
66.	Аммония хлорид	10	а	III	
67.	Аммония хлорплатинат+	0,005	а	I	А
68.	Аммофос+ (смесь моно- и диаммоний фосфатов)	6	а	IV	Ф
69.	Ампициллин	0,1	а	II	А
70.	Ангидрид борный	5	а	III	
71.	Ангидрид малеиновый+	1	п+а	II	А
72.	Ангидрид масляный+	1	п	II	
73.	Ангидрид метакриловой кислоты+	1	п	II	
74.	Ангидрид нафталевый+	2	а	II	А
75.	Ангидрид серный+	1	а	II	
76.	Ангидрид сернистый+	10	п	III	
77.	Ангидрид тетрагидрофталевый+	0,7	а	II	А
78.	Ангидрид тримеллитовой кислоты	0,1	а	II	
79.	Ангидрид фосфорный+	1	а	II	
80.	Ангидрид фталевый+	1	п+а	II	
81.	Ангидрид хромовый+	0,01	а	I	
82.	Ангидрид хлорэндиковый	1	п+а	II	
83.	п-Анизидин+ (п-Аминоанизол)	1	п	II	
84.	о-Анизидин+	1	п+а	II	
85.	Анизол	10	п	III	
86.	Анилин+	0,1	п	II	
87.	Антибиотики группы цефалоспоринов	0,3	а	II	А
88.	9,10-Антрахинон	5	а	III	
89.	Армотерм+ (дибензилтолуолы - смесь изомеров)	1	п+а	II	
90.	Аценафтен	10	п+а	III	
91.	Ацетальдегид+	5	п	III	

92.	Ацетальдегид тетрамер (метальдегид)	0,2	а	II	
93.	Ацетоацетанилид+ (анилин ацетоуксусной кислоты)	1	а	II	
94.	N-Ацетоксиизопропилкарбамат (ацилат-1)	2	п+а	III	
95.	N-Ацетоксиэтил-N-цианэтиланилин+	0,5	п+а	II	
96.	Ацетон	200	п	IV	
97.	Ацетонитрил	10	п	III	
98.	Ацетопропилацетат	5	п	III	
99.	Ацетофенон+ (метилфенилкетон)	5	п	III	
100.	Ацетоциангидрин+	0,9	п	II	
101.	Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом (бутосил)	1	а	III	Ф
102.	Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом	1	а	III	Ф
103.	Бальзам лесной марки А	50	п	IV	
104.	Барий-алюминий-титанат	0,5	а	II	
105.	Барий-кальций-титанат	0,5	а	II	
106.	Барий-титанат-цирконат	0,5	а	II	
107.	Барит	6	а	IV	Ф
108.	Бария алюминат	0,1	а	II	
109.	Бария алюмосиликат	1/0,5	а	II	
110.	Бария гидроксид+	0,1	а	II	
111.	Бария карбонат	0,5	а	II	
112.	Бария нитрат	0,5	а	II	
113.	Бария тетратитанат	0,5	а	II	
114.	Бария фосфат двузамещенный	0,5	а	II	
115.	Бария фторид	0,1	а	II	
116.	Бария хлорид	0,3	а	II	
117.	Бациллихин (по бацитрацину)	0,01	а	I	А
118.	Бациллы Турингиенсис	20 000 клеток в 1 м3	а	IV	
119.	Белковववитаминный концентрат (по белку)	0,1	а	II	А
120.	Бензальдегид	5	п	III	
121.	Бензальхлорид	0,5	п	I	
122.	Бензантрон	0,2	а	II	

123.	Бензила хлорид	0,5	п	I	
124.	Бензила цианид+	0,8	п	II	О
125.	Бензиловый эфир уксусной кислоты	5	п	III	
126.	Бензилпенициллин	0,1	а	II	А
127.	Бензин (растворитель, топливный)	100	п	IV	
128.	Бензоат моноэтаноламина+	5	п+а	III	
129.	Бензоила хлорид	5	п	III	
130.	Бензоксазалон	1	а	II	
131.	Бензол+	15/5	п	II	К
132.	Бензотриазол+ (ингибитор коррозии БТА)	5	п+а	III	
133.	Бензотрифторид	100	п	IV	
134.	Бензотрихлорид	0,2	п	II	
135.	п-Бензохинон	0,05	п	I	
136.	Бенз(а)пирен	0,00015	а	I	К
137.	Бентон-34	10	а	IV	
138.	Бериллий и его соединения (в пересчете на Be)	0,001	а	I	К, А
139.	Бетанал	0,5	а	II	
140.	Биовит (по хлортетрациклину)	0,1	а	II	А
141.	Бис/10-дигидрофенарсазинил/оксид (п-оксид)	0,02	а	I	
142.	Бис-N1N'-гексаметиленмочевина (карбоксид)	0,5	п+а	II	
143.	1,1-Бис/оксиметил/-циклогексен-3	5	а	III	
144.	Бис-/4-оксифенил/сульфид (4,4-тиодифенил; 4,4-дигидрооксифенилсульфид)	3	п+а	III	
145.	Бис-/10-феноксарсинил/ оксид+ (оксофин)	0,02	а	I	
146.	Бис-фосфит	3	п+а	III	
147.	Бисфурфурилиденгексаметилендиамин (бисфургин)	0,2	п+а	II	А
148.	Бис-/хлорметил/-бензол	1	п	II	
149.	1,2-Бис-/хлорметил/-3,4,5,6,7,7-гексахлор-бицикло-2,2,1-гептен-4,5+ (алодан)	0,5	п+а	II	
150.	Бис-/хлорметил/-ксилол	1	п	II	
151.	Бис-/хлорметил/-нафталин	0,5	а	II	
152.	Бицикло-/2,2,1/-гептади-	1	п	II	

	ен-2,5 (норборнадиен)				
153.	2,3-Бицикло-/2,2,1/-геп-тен (норборнен)	3	п	III	
154.	Боверин	0,3	а	II	А
155.	Бокситы	6	а	IV	Ф
156.	Бора карбид	6	а	IV	Ф
157.	Бора нитрид кубический и гексагональный	6	а	IV	Ф
158.	Бора фторид	1	п	II	О
159.	Боросодержащие смеси (Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ)	10	а	IV	Ф
160.	Бром+	0,5	п	II	О
161.	Бромацетопропилацетат+	0,5	п	II	
162.	Бромбензантрон	0,2	а	II	
163.	Бромбензол	3	п	II	
164.	2-Бромпентан+	5	п	III	
165.	Бромфенол+/орто-, параизомеры/	0,3	п	II	
166.	N-/4-бром-3-хлорфенил/-N-метокси-N-метилмочевина (малоран)	0,5	а	II	
167.	1,3-Бутадиен (дивинил)	100	п	IV	
168.	Бутан	300	п	IV	
169.	3-Бутено-бета-лактон (дикетен)	1	п	II	
170.	Бутила бромид+	0,3	п	II	
171.	Бутилакрилат	10	п	III	
172.	Бутиламид бензолсульфокислоты	0,5	п+а	II	
173.	Бутила хлорид+	0,5	п	II	
174.	Бутилацетат	200	п	IV	
175.	Бутилбензилфталат	1	п+а	II	
176	Бутилбутират	20	п	IV	
177.	Бутилизоцианат	1	п	II	
178.	Бутилметакрилат	30	п	IV	
179.	Бутилнитрит	1	п	II	
180.	Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (бутиловый эфир 2,4-Д)	0,5	п+а	II	
181.	Бутиловый эфир 2-фуранкарбоновой кислоты	0,5	а	II	
182.	Бутиловый эфир 5-хлорметил-2-фуранкар-	0,5	а	II	

	боновой кислоты				
183.	Бутиловый эфир этиленгликоля	5	п	III	
184.	трет-Бутилперацетат	0,1	п	I	
185.	трет-Бутилпербензоат	1	п	II	
186.	2-Бутилтиобензтиазол (бутилкаптакс)	2	п	III	
187.	1,4-Бутиндиол	1	п+а	II	
188.	2-Бутокси-3,4-дигидропи-ран (б-пиран)	10	п	III	
189.	Ванадий и его соединения:				
	а) дым оксида ванадия (V)	0,1	а	I	
	б) пыль оксида ванадия (III)	0,5	а	II	
	в) пыль оксида ванадия (V)	0,5	а	II	
	г) феррованадий	1	а	II	
	д) пыль ванадийсодержащих шлаков	4	а	III	
190.	Винила хлорид	5/1	п	I	K
191.	Винилацетат	10	п	III	
192.	Винилацетилен	20	п	IV	
193.	Винилбутиловый эфир	20	п	IV	
194.	Винилиденхлорид (1,1-дихлорэтилен)	50	п	IV	
195.	Винилоксиэтилметакрилат	20	п	IV	
196.	2-/5-винил-2-пиридил/1,3 - бисдиметиламинопропан+	2	а	III	
197.	2-Винилпиридин+	0,5	п	II	
198.	N-Винилпирролидон+	1	п	II	
199.	Винилтолуол	50	п	IV	
200.	Вискоза-77	5	а	III	
201.	Висмут и его неорганические соединения	0,5	а	II	
202	Водорода бромид	2	п	II	O
203.	Водорода хлорид	5	п	II	O
204.	Водорода цианид	0,3	п	I	O
205.	Водород мышьяковистый (арсин)	0,1	п	I	O
206.	Водород фосфористый (фосфин)	0,1	п	I	O
207.	Водород фтористый (в пересчете на F)	0,5/0,1	п	I	O

208.	Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена:				
	менее 0,075%	0,2	п	II	К
	0,075-0,15%	0,1	п	I	К
	от 0,15 до 0,3%	0,05	п	I	К
209.	Вольфрам, вольфрама карбид и силицид	6	а	IV	Ф
210.	Вольфрама сульфид и дисульфид	6	а	III	
211.	Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5%	4	а	III	Ф
212.	Вулканизационные газы шинного производства (резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15) по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе	0,5	п	III	
	Галантамин+	0,05	п+а	I	
214.	Галлия оксид	3	а	III	
215.	Гексабромбензол	2	а	III	
216.	Гексаметилдисилазан	2	п	III	
217.	Гексаметилендиамин	0,1	п	I	А
218.	Гексаметилендиизоцианат+	0,05	п	I	А
219.	Гексаметиленимин+	0,5	п	II	
220.	Гексаметиленимина метанитробензоат (ингибитор коррозии Г-2)	3	а	III	
221.	Гексан	300	п	IV	
222.	Гексафторбензол	5	п	III	
223.	Гексафторпропилен	5	п	III	
224.	Гексахлорацетон	0,5	п	II	
225.	Гексахлорбензол+	0,9	п+а	II	
226.	1,2,3,4,7,7-Гексахлорби-цикло-/2,2,1/-гептен-5,6-бис-оксиметиленсульфит+ (тиодан)	0,1	п+а	I	
227.	Гексахлорбутадиен+	0,005	п	I	
228.	1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндо, экзо-5,8-диметанонафта-лин+ (альдрин)	0,01	п+а	I	
229.	Гексахлорпараксилол+	10	а	III	
230.	Гексахлорциклогексан+ (гексахлоран)	0,1	п+а	I	А
231.	гамма-Гексахлорциклогек-	0,05	п+а	I	А

	сан+ (гамма-гексахлоран)				
232.	Гексахлорциклопентадиен+	0,01	п	I	
233.	1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7-эпокси-1,4,5,8-диэн-дометилен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидронафталин (дильдрин)	0,01	п+а	I	
234.	Гексила бромид	0,3	п	II	
235.	1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7а-тетрагидроинден (гептахлор)	0,01	п	I	
236.	Гептиловый эфир акриловой кислоты	1	п	II	
237.	Германий	2	а	III	
238.	Германий четыреххлористый (в пересчете на германий)	1	а	II	
239.	Германия гидрид	5	п	III	
240.	Германия оксид	2	а	III	
241.	Гигромицин Б+	0,001	а	I	А
242.	Гидразин и его производные+	0,1	п	I	
243.	Гидроксид трициклогексилолова+ (пликтран)	0,02	а	I	
244.	бета-Гидрооксиэтилмерка-птан	1	п	II	
245.	Гидроперекись изопропилбензола+ (гидроперекись кумола)	1	п	II	
246.	Гидроперекись третичного амила+	5	п	III	
247.	Гидроперекись третичного бутила+	5	п	III	
248.	Гидротерфенил	5	п+а	III	
249.	Гидрохлорид гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты (фенибут)	1	а	II	
250.	Глифтор	0,05	п	I	
251.	Глутаровый диальдегид	5	п	III	А
252.	Глюкавамарин	2	а	III	
253.	Глюкоэндомикопсин	1	а	III	
254.	Датолитовый концентрат	4	а	III	Ф
255.	Дезоксипеганин-гидрохлорид+	0,5	а	II	
256.	Дезоксон-3 (по уксусной кислоте)	1	п	II	
257.	Декабромдифенилоксид	3	а	III	
258.	Декагидронафталин	100	п	IV	

	(декалин)			
259.	Денацил+	2	п+а	III
260.	Дефолианты "УДМ-П", "С", "МН"	10	а	III
261.	Диалкилфталат (ДАФ-56)	1	п+а	II
262.	Диаллиламин+	1	п	II
263.	Диаллилизофталат	0,5	п+а	II
264.	Диаллилфталат	1	п+а	II
265.	Диаминодифенилоксид	5	а	III
266.	4,4-Диаминодифенилсульфид	1	а	II
267.	1,4-Диаминодифенилсульфон	5	а	III
268.	4,4-Диаминодициклогексилметан (диамин)	2	п	III
269.	Диангидрид динафтилгексакарбоновой кислоты	5	а	III	А
270.	Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты	1	а	II	А
271.	Диангидрид пиромеллитовой кислоты	5	а	III
272.	Диборан	0,1	п	I
273.	Диборид магния (в пересчете на бор)	1	а	III
274.	Диборид титана-хрома (в пересчете на бор)	1	а	III
275.	Дибромбензатрон	0,2	а	II
276.	1,2-Дибромпропан	5	п	III
277.	Дибутиладипинат+	5	п+а	III
278.	Дибутилкетон+	20	п	IV
279.	Ди-трет-бутилперекись	100	п	IV
280.	Дибутилсебацинат	10	п+а	III
281.	Дибутилфенилфосфат+	0,1	п+а	II
282.	Дибутилфталат	0,5	п+а	II
283.	2,5-Дивинилпиридин+	1	п	II
284.	Дигидрат перфторацетона+	2	п	III
285.	6,15-Дигидро-5,9,14,18-антразинтетрон (индантрон)	5	а	III
286.	бета-Дигидрогептахлор (дилор)	0,2	п+а	II
287.	2,3-Дигидро-5-карбоксианилид-6-метил-1,4-оксатиин+ (витавакс)	1	а	II
288.	2,2-Дигидрокси-3,3,5,5,	0,1	а	II

	6,6-гексахлордифенилметан+ (гексахлорофен)				
289.	1,1-Дигидроперфторамило-вый эфир акриловой кислоты	30	п	IV	
290.	1,1-Дигидроперфторгепти-ловый эфир акриловой кислоты	30	п	IV	
291.	N,N-Ди-1,4-диметилпентил-п-фенилендиамин (Сантофлекс-77)	5	п+а	III	
292.	Дидодецилфталат	1	п+а	III	
293.	Диизобутилфталат	1	п+а	II	
294.	Диизопропаноламин+	1	п+а	II	А
295.	Диизопропиламин+	5	п	II	
296.	Диизопропилбензол (смесь м- и п-изомеров)+	50	п	IV	
297.	Диизопропиловый эфир	100	п	IV	
298.	0,0-Диизопропилфосфит	4	п+а	III	
299.	Дикрезиловый эфир N-метилкарбаминовой кислоты (дикрезил)	0,5	п+а	II	
300.	Дикумилметан+	5	а	III	
301.	Димер метилцианкарбамата	0,5	а	II	
302.	Димер метилциклопентадиена	10	п	III	
303.	Ди-/метакрилоксиэтил/-метилфосонат	0,1	п	II	
304.	Диметиламин+	1	п	II	
305.	Диметиламинная соль 2-метокси-3,6-дихлорбен-зойной кислоты (дианат)	1	а	II	
306.	/N/3-Диметиламинопропил/-3-хлорфенотиазин/хлор-гидрат+ (аминазин)	0,3	а	II	А
307.	Диметиламинопропионитрил	10	п	III	
308.	2-/Диметиламиноэтил/5-винилпиридин+	1	а	II	
309.	Диметиланилин+	0,2	п	II	
310.	0,0-Диметил-S-2-ацетил-аминоэтилдитиофосфат+ (амифос)	0,5	п+а	II	
311.	Диметилбензиламин	5	п	III	
312.	0,0-Диметил-S/1,2-бис-карбоэтоксиэтил/дитио-фосфат+ (карбофос)	0,5	п+а	II	
313.	3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин)	20	п	IV	
314.	Диметилвинилкарбинол+	10	п	III	

315.	Диметилвинилэтинилкарбинол	0,05	п	I
316.	Диметилвинилэтинил-п-оксифенилметан	0,6	п+а	II
317.	Ди-/3-метилгексил/фталат	1	п+а	II
318.	0,0-Диметил-0-/1,2-дибром-2,2,дихлорэтил/фосфат+ (дибром)	0,5	п	II
319.	4,4-Диметилдиоксан-1,3	3	п	III
320.	4,4-Диметилдиоксан-1,4	10	п	II
321.	Диметилдипропилентриамин+	1	п	II
322.	N,N-Диметил-2,2-дифенилацетамид	5	п+а	III
323.	0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4-бромфенил/-тиофосфат (бромофос)	0,5	п+а	II	А
324.	0,0-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат+ (ДДВФ)	0,2	п	II
325.	0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4-йодофенил/тиофосфат (йодофенфос)	0,5	п+а	II	А
326.	2,6-Диметил-3,5-диэтоксикарбонил-1,4-дигидропиридин (дилудин)	2	а	III
327.	0,0-Диметил-S-/карбэтоксиметил/тиофосфат+ (метилацетофос)	1	п+а	II
328.	0,0-Диметил-S-/N-метилкарбамидометил/дитиофосфат (фосфамид, рогор)	0,5	п+а	II
329.	0,0-Диметил-S-/N-метил-N-формилкарбамоилметил/-дитиофосфат+ (антио)	0,5	п+а	I
330.	0,0-Диметил-/4-нитро-3-метилфенил/тиофосфат+ (метилнитрофос)	0,1	п+а	I
331.	0,0-Диметил-0-/4-нитрофенил/тиофосфат+ (метафос)	0,1	п+а	I
332.	0,0-Диметил-/1-окси-2,2,2-трихлорэтил/фосфонат+ (хлорофос)	0,5	п+а	II	А
333.	Диметилпропандиамин+	2	п	III
334.	Диметилсебацинат	10	п+а	III
335.	Диметилсульфат+	0,1	п	I	О
336.	Диметилсульфид+	50	п	IV
337.	Диметилсульфоксид	20	п+а	IV
338.	Диметилтерефталат	0,1	п+а	II
339.	3,5-Диметил-1,2,3,5-тет-	2	а	III

	рагидротиадиазинтион-2 (тиазон)			
340.	0,0-Диметил-0-/2,4,5-трихлорфенил/-тиофосфат (тролен)	0,3	п+а	II	А
341.	2,6-Диметилфенол+	2	п	III	
342.	Диметилформамид+	10	п	II	
343.	Диметилфосфит+	0,5	п	II	
344.	Диметилфталат	0,3	п+а	II	
345.	0,0-Диметил-S-/фталимидометил/-дитиофосфат (фталофос)	0,3	п+а	II	
346.	Диметилхлортиофосфат	0,5	п	II	
347.	N,N-Диметил-N'-хлорфенилгуанидин+ (ФДН)	0,5	п+а	II	
348.	Диметилцианамид+	0,5	п	I	
349.	0,0-Диметил-0-/4-цианофенил/тиофосфат (цианокс)	0,3	п+а	II	
350.	Диметилциклогексиламин+	3	п	III	
351.	Диметилэтаноламин+	5	п	III	
352.	0,0-Диметил-S-Этилмеркаптоэтилдитиофосфат+ (М-81, экатин)	0,1	п+а	I	
353.	2,6-Диметокси-4-/п-аминобензосульфамидо/пиримидин (сульфадиметоксин)	0,1	а	I	
354.	1,2-Диметоксиэтан	10	п	III	
355.	Динил	10	п+а	III	
356.	Динитрил адипиновой кислоты	10	а	IV	
357.	Динитрил перфторадипиновой кислоты	0,1	п	I	
358.	Динитрил перфторглютаровой кислоты	0,05	п	I	
359.	2,4-Динитроанилин	0,3	а	II	
360.	Динитробензол+	1	а	II	
361.	2,4-Динитро-2-вторбутилфенол+ (диносеб)	0,05	п+а	I	
362.	Динитроданбензол+	2	а	II	
363.	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин+ (трефлан)	3	п+а	III	
364.	4,6-Динитро-2-изопропилфенол+	0,05	п+а	I	
365.	Динитро-о-крезол+	0,05	п+а	I	
366.	2,4-Динитро-6-/2-октил/фенилкротонат (каратан)	0,2	а	II	

367.	Динитронафталин	1	а	II	
368.	Динитротолуол+	1	п+а	II	
369.	Динитрофенол+	0,05	п+а	I	
370.	2,4-Динитрохлорбензол+	0,05	п+а	I	А
371.	3,5-Динитро-4-хлорбензо-трифторид+	0,05	п+а	I	А
372.	Динонилфталат	1	п+а	II	
373.	Диоксан-1,4+ (диоксид диэтилена)	10	п	III	
374.	Диоктилсебацинат	10	п	III	
375.	Диприн	0,3 (по белку)	а	II	
376.	Ди-н-пропиламин+	2	п	II	
377.	Диспергатор НФ	2	а	III	
378.	Дистенсиллиманит	6	а	IV	Ф
379.	Дисульфан	1	а	II	
380.	4,4-Дитио-/бисфенилмале-имид/	5	а	III	
381.	Дитолилметан+	1	п+а	II	
382.	Дифенила оксид хлорированный+	0,5	п	II	
383.	2-/Дифенилацетил/-индандион-1,3 (ратиндан, дифенацил)	0,01	а	I	
384.	4,4-Дифенилметандиизоци-анат+	0,5	п+а	II	
385.	Дифенилоксид (дифениловый эфир)	5	п	III	А
386.	0,0-Дифенил-1-окси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (оксифосфонат)	1	а	II	
387.	Дифенилолпропан	5	а	III	
388.	Дифенилы хлорированные+	1	п	II	
389.	Дифтордихлорэтилен	1	п	II	
390.	1,1-Дифтор-2,2-дихлорэ-тилметиловый эфир (ингалан)	200	п	IV	
391.	Дифтортетрахлорацетон+	2	п	III	
392.	Дифторхлорбромметан (фреон 12В1)	1000	п	IV	
393.	Дифторхлорметан (фреон 22)	3000	п	IV	
394.	Дифторхлорэтан (фреон 142)	3000	п	IV	
395.	Дифторэтан (фреон 152)	3000	п	IV	

396.	N,N-Дифурфураль-п-фенилендиамин+	2	п+а	II	A
397.	Дифурфурилиденацетон+	10	п+а	III	A
398.	Дихлоральмочевина	5	а	III	
399.	Дихлорангидрид 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты+	0,5	а	II	A
400.	Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты+	1	а	II	A
401.	3,4-Дихлоранилин+	0,5	п	II	
402.	1,3-Дихлорацетон+	0,05	п	I	
403.	Дихлорбензол+	20	п	IV	
404.	3,3-Дихлор-бицикло-(2,2,1)-гепт-5-ен-2-спиро/2,4,5-дихлор-4-циклопентан-1,3- дион)/ (ЭФ-2)	0,2	п+а	II	
405.	2,3-Дихлорбутадиен-1,3+	0,1	п	II	
406.	1,3-Дихлорбутен-2+	1	п	II	
407.	1,4-Дихлорбутен-2+	0,1	п	II	
408.	3,4-Дихлорбутен-1+	1	п	II	
409.	Дихлоргидрин	5	п	III	
410.	4,4-Дихлордифенилсульфон	10	а	III	
411.	п-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	0,1	п+а	I	
412.	Дихлордифторметан (фреон 12)	3000	п	IV	
413.	2,3-Дихлор-5 (дихлорметилен-2-цикло-пентенон-1,4-дион)+ (дикетон)	0,05	п+а	I	
414.	бета, бета'-Дихлордиэтиловый эфир+ (хлорекс)	2	п	III	
415.	1,2-Дихлоризобутан	20	п	IV	
416.	1,3-Дихлоризобутилен+	0,5	п	II	
417.	3,3-Дихлоризобутилен+ (симметричный изомер)	0,3	п	II	
418.	3,3-Дихлорметилоксацик-лобутан+	0,5	п	II	
419.	2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон (дихлор)	0,5	а	II	
420.	3,4-Дихлорнитробензол+	1	п	II	
421.	1,2-Дихлорпропан	10	п	III	
422.	1,3-Дихлорпропилен	5	п	III	
423.	2,3-Дихлорпропилен	3	п	III	
424.	3,4-Дихлорпропионанилид (пропанид)	0,1	а	I	

425.	Дихлорстирол	50	п	IV	
426.	Дихлортетрафторэтан (фреон 114)	3000	п	IV	
427.	2,4-Дихлортолуол+	10	п	III	
428.	0-2,4-Дихлорфенил-N-изо-пропиламидохлорметилти-офосфонат+ (изофос-2)	0,5	п+а	II	
429.	3,4-Дихлорфенилизоцианат+	0,3	п	II	A
430.	Дихлорфенилтрихлорсилан (по HCl)	1	п	II	
431.	альфа, альфа-Дихлор-альфа-фтор-толуол+	1	п	II	
432.	Дихлорфторэтан (фреон 141)	1000	п	IV	
433.	Дихлорэтан+	10	п	II	
434.	Ди-бета-хлорэтиловый эфир фенилфосфоновой кислоты+ (винифос)	0,6	п+а	II	
435.	Дициклобутилиден+	10	п	III	
436.	Дициклогексиламина малорастворимая соль+ (ингибитор коррозии МСДА-11)	1	а	II	
437.	Дициклогексиламина нитрит (ингибитор коррозии НДА)	0,5	п	II	
438.	Дициклопентадиен+	1	п	II	
439.	Диэтаноламин+	5	п+а	III	
440.	N,N-Диэтил-С6-8 алкилоксамат (оксамат)	5	п+а	III	
441.	Диэтиламин+	30	п	IV	
442.	бета-Диэтиламиноэтилмер-каптан+	1	п	II	
443.	Диэтиламинэтилметакрилат	800	п	IV	
444.	Диэтилбензол	10	п	III	
445.	Ди-(2-этилгексил)-фенил-фосфат+	1	п	II	
446.	Ди-(2-этилгексил)-фталат	1	п+а	II	
447.	N,N-Диэтил-N,N-дифенил-тиурамдисульфид (тиурам ЭФ)	2	а	III	
448.	Диэтилендиамина адипинат	5	а	III	
449.	Диэтиленгликоль	10	п+а	III	
450.	0,0-Диэтил-0-(2-изопро-пил-4-метил-8-пиримидил)-тиофосфат+ (базудин)	0,2	п+а	II	
451.	Диэтилмалеинат+	1	п+а	II	

452.	0,0-Диэтил-0-(4-нитрофе-нил)-тиофосфат+ (тиофос)	0,05	а	I
453.	Диэтилперфторадипинат+	0,1	п	I
454.	Диэтилперфторглютарат+	0,1	п	I
455.	Диэтиловый эфир	300	п	IV
456.	Диэтилртуть	0,005	п	I
457.	Диэтилтеллурид	0,0005	п	I
458.	0,0-Диэтилтиофосфорил-0-/-альфа-цианбензальдок-сим/ (валексон)	0,1	п+а	II
459.	Диэтилфталат	0,5	п+а	II
460.	0,0-Диэтил-S-/6-хлорбен-зоксазонлин-3-метил/-ди-тиофосфат (фозалон)	0,5	п	II
461.	Диэтилхлортиофосфат	1	п	II
462.	Диэтилэтаноламин+	5	п	III
463.	Диэтилэтаноламинная соль 2-хлорид-N-(4-метокси-6-метил 1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонилбензолсуль-фамид (хардин)	5	а	III
464.	Додецилгуанидинацетат (мельпрекс, карпен)	0,1	а	II
465.	Додецилмеркаптан третичный	5	п	III
466.	Доломит	6	а	IV	Ф
467.	Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде	0,3	а	II	А
468.	Дрожжи углеводородокисляющие (штаммы ВСБ-542, ВСБ-542 "в", ВСБ-779, ВСБ-777, ВСБ-774, ВСБ-640)	500 клеток в 1 м3	а	II
469.	Дунитоперидотитовые пески	6	а	IV	Ф
470.	Железа пентакарбонил+	0,1	п	I
471.	Железный агломерат	4	а	III	Ф
472.	Железорудные окатыши	4	а	III	Ф
473.	Зола горючих сланцев	4	а	III	Ф
474.	Известняк	6	а	IV	Ф
475.	Изоамила бромид+	0,5	п	II
476.	Изобутилен	100	п	IV
477.	Изобутилена хлорид+	0,3	п	II
478.	Изобутилметакрилат	40	п	IV
479.	Изобутинилкарбинол+	10	п	III
480.	Изопрен	40	п	IV

481.	Изопрена олигомеры	15	п	IV	
482.	Изопропенилацетилен	20	п	IV	
483.	Изопропиламин+	1	п	II	
484.	Изопропиламинодифенил-амин	2	а	II	
485.	0,0-Изопропил-S-бензил-тиофосфат (китацин, ри-цид II)	0,3	а	II	
486.	Изопропилбензол (кумол)	50	п	IV	
487.	Изопропилиденацетон+ (мезитила оксид)	1	п	III	
488.	Изопропилнитрат	5	п	III	
489.	Изопропилнитрит	1	п	II	О
490.	Изопропил-м-терфенил	5	п+а	III	
491.	Изопропил-N-фенилкарба-мат (ИФК)	2	п+а	III	
492.	Изопропилхлоркарбонат	0,1	п	I	
493.	Изопропил-N-3-хлорфенил-карбамат (ИФК-хлор)	2	п+а	III	
494.	3-Изоциантолуол+	0,1	п	I	А
495.	Индия оксид	4	а	III	
496.	Иод+	1	п	II	
497.	1-Иодгептафторпропан	1000	п	IV	
498.	Иттрия оксид	2	а	III	
499.	Кадмий и его неорганические соединения	0,05/0,01	а	I	
500.	Кадмия стеарат	0,1	а	I	
501.	Калиевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпи-колиновой кислоты	5	а	III	
502.	Калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль)	4	а	III	
503.	Калий железосинеродистый (красная кровяная соль)	4	а	III	
504.	Калий кремнефтористый (по F)	0,2	п+а	II	
505.	Калийная магнезия	5	а	III	
506.	Калия карбонат	2	а	III	
507.	Калия ксантогенат бутиловый+	10	а	III	
508.	Калия ксантогенат изоамиловый+	1	а	II	
509.	Калия ксантогенат изобутиловый+	1	а	II	

510.	Калия ксантогенат изопропиловый+	1	а	II
511.	Калия ксантогенат этиловый+	0,5	а	II
512.	Калия нитрат	5	а	III
513.	Калия сульфат	10	а	III
514.	Калия хлорид	5	а	III
515.	Кальций алюмохромфосфат (в пересчете на CrO3)	0,01	а	I
516.	Кальций никельхромфосфат (по Ni)	0,005	а	I
517.	Камфора	3	п	III
518.	Капролактам	10	а	III
519.	Капрон	5	а	III
520.	Карбамид (мочевина)	10	а	III
521.	Карбокромен (интенкордин, интенсаин)	0,3	а	II
522.	2-пара-о-Карбоксибенза-мидобензолсульфамидотиа-зол (фталазол)	1	а	II
523.	Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль	10	а	III
524.	Карбонат 4,4-диаминодициклогекси-лметана (ингибитор коррозии В-30)	2	п+а	III
525.	Карбонат тройной	1/0,5	а	II
526.	Катализатор меднохромбариевый (в пересчете на CrO3)	0,01	а	I
527.	Керамика	2	а	III
528.	Керосин (в пересчете на С)	300	п	IV
529.	Кислота акриловая	5	п	III
530.	Кислота 4,4-азобензолдикарбоно-вая	3	а	III
531.	Кислота азотная+	2	а	III
532.	Кислота адипиновая	4	а	III
533.	Кислота аминопеларгоновая	8	а	III
534.	Кислота 6-аминопенициллановая+	0,4	а	II
535.	Кислота аминоэнантовая	8	а	III
536.	Кислота ацетилсалициловая	0,5	а	II
537.	Кислота борная	10	п+а	III
538.	Кислота валериановая	5	п	III

539.	Кислота 1,10-декандикарбоновая	10	а	III	
540.	Кислота бета, бета-диметилакриловая	5	п+а	III	
541.	Кислота 3,5-динитро-4-хлорбензойная	1	а	II	
542.	Кислота альфа, альфа-Дихлорпропионовая	10	п+а	III	
543.	Кислота альфа, бета-дихлор-бета-формил-акриловая (кислота мукохлорная)+	0,1	а	II	
544.	Кислота изофталевая+	0,2	а	II	А
545.	Кислота капроновая	5	п	III	
546.	Кислота кремниевая (коллоидный раствор, по сухому остатку)	1	а	III	Ф
547.	Кислота кремниевая (коллоидный раствор, по сухому остатку) в смеси:				
	а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом)	1	а	III	Ф
	б) с цирконом	2	а	III	Ф
548.	Кислота масляная	10	п	III	
549.	Кислота метакриловая	10	п	III	
550.	Кислота 2-метокси-3,6-дихлорбензойная+	1	а	II	
551.	Кислота альфа-монохлорпропионовая+	2	п+а	III	
552.	Кислота монохлоруксусная+	1	п+а	II	
553.	Кислота муравьиная+	1	п	II	
554.	Кислота 2,6-нафталиндикарбоновая+	0,1	а	II	
555.	Кислота 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновая+	0,5	а	II	
556.	Кислота 2-нафтойная	0,1	а	II	
557.	Кислота никотиновая	1	а	II	
558.	Кислота нитрилотриметиленфосфоновая	2	а	III	
559.	Кислота п-нитробензойная	2	а	III	
560.	Кислота 2-окси-3,6-дихлорбензойная+	1	а	II	
561.	Кислота бета-окси-нафтойная	0,1	а	II	
562.	Кислота	2	а	III	

	1-оксиэтилидендифосфоно-вая				
563.	Кислота пентафторпропионовая	2	п	III	
564.	Кислота пропионовая	20	п	IV	
565.	Кислота себациновая	4	а	III	
566.	Кислота серная+	1	а	II	
567.	Кислота терефталевая	0,1	п+а	I	А
568.	Кислота тиогликолевая+	0,1	п+а	I	
569.	Кислота тримеллитовая	0,05	а	I	
570.	Кислота трифторуксусная+	2	п	III	
571.	Кислота 3,5,6-трихлор-4-аминопи-колиновая (тордон-22К, хлорамп)	2	а	III	
572.	Кислота альфа, альфа, бета-трихлорпропионовая	10	п+а	III	
573.	Кислота трихлоруксусная+	5	п+а	III	
574.	Кислота уксусная+	5	п	III	
575.	Кислота феноксиуксусная+	1	а	III	
576.	Кислота 4-хлорбензофенон-2-кар-боновая	1	а	II	
577.	Кислота хлорпеларгоновая	5	п	III	
578.	Кислота хлорпропионовая	5	п	III	
579.	Кислота дихлоруксусная	4	п+а	III	
580.	Кислота хризантемовая	10	п+а	III	
581.	Кофеин-бензоат натрия (в пересчете на кофеин основание)	0,5	а	II	
582.	Кофеин основание	0,5	а	II	
583.	Кислота циануровая+	0,5	а	II	
584.	Кобальт	0,5	а	II	
585.	Кобальта гидрокарбонил и продукты его распада+ (по Co)	0,01	п	I	О, А
586.	Кобальта оксид+	0,5	а	II	А
587.	Корунд белый	6	а	IV	Ф
588.	Красители органические активные винилсульфоновые	2	а	III	
589.	Красители органические на основе фталоцианина меди	5	а	III	
590.	Красители органические активные хлортиазиновые	2	а	III	
591.	Красители органические дисперсные	5	а	III	

	антрахиноновые				
592.	Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты	5	а	III	
593.	Красители органические основные арилметановые	0,2	а	II	
594.	Красители органические фталоцианиновые	5	а	III	
595.	Крезидин+	2	п+а	III	
596.	Крезол+	0,5	п	II	
597.	Кремнемедистый сплав	4	а	III	Ф
598.	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%	1*	а	III	Ф
599.	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%	2*	а	III	Ф
600.	Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10%	1*	а	III	Ф
601.	Кремния диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)	1*	а	III	Ф
602.	Кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобелит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.)	1*	а	III	Ф
603.	Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углепородная пыль и др.)	2*	а	III	Ф
604.	Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и др.)	4*	а	III	Ф
605.	Кремния карбид (карборунд)	6	а	IV	Ф
606.	Кремния нитрид	6	а	IV	Ф
607.	Кремния тетраборид	6	а	IV	Ф
608.	"Кристаллин" (удобрение)	5	а	III	
609.	Ксилидин+	3	п	III	

610.	Ксилоглюканофоетидин			
	- со степенью очистки Пх и ПЗх	2	а	III
	- со степенью очистки П10х и П20х	4	а	III
611.	Ксилол	50	п	III
612.	Купроцин	0,5	а	II
613.	Лавсан	5	а	III	Ф
614.	Левомицетин	1	а	II	А
615.	Лигроин (в пересчете на С)	300	п	IV
616.	Лизин кормовой кристаллический	5	а	III
617.	Линкомицина гидрохлорид моногидрат	0,5	а	II	А
618.	Лупинин+	0,2	п+а	II
619.	Люминофор ЛФ-490-I	4	а	III	Ф
620.	Люминофоры Л-3500-III, ЛФ-630-I, ЛЦ-6200-I, ЛФ-6500-I	6	а	IV	Ф
621.	Люминофоры ЛР-I (0-борат магния, активированный титаном и оловом)	6	а	IV	Ф
622.	Люминофоры, содержащие кадмий (К-82, К-83, Р-540у, КТБ, В-З-Ж) (по кадмию)	0,1	а	II
623.	Люминофоры типа К-77 (по оксиду иттрия)	2	а	III
624.	Люминофоры типа К-82-Н, К-75 (по сульфиду цинка)	5	а	III
625.	Люминофоры типа К-86 (по оксиду цинка)	2	а	III
626.	Люминофоры типа ФЛД-605	6	а	IV	Ф
627.	Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В	5	а	III	Ф
628.	Люминофор ЭЛС-670и	2	а	III
629.	Магнезит	10	а	IV	Ф
630.	Магния хлорат	5	а	III
631.	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:			
	до 20%	0,2	а	II
	от 20 до 30%	0,1	а	II
632.	Марганца оксиды (в пересчете на MnO2):			
	а) аэрозоль дезинтеграции	0,3	а	II
	б) аэрозоль конденсации	0,05	а	I

633.	Масла минеральные нефтяные+	5	а	III	
634.	Медь	1/0,5	а	II	
635.	Меди гидрохинонат	0,5	а	II	
636.	Меди магнид	6	а	IV	Ф
637.	Меди салицилат	0,1	а	II	
638.	Меди соли (хлорная, хлористая, сернокислая) по меди	0,5	а	II	
639.	Меди трихлорфенолят	0,1	а	I	
640.	Меди фосфид (ТУ 113-25-06-02-84 и ТУ 6-09-01-550-78)	0,5	а	II	
641.	Меди фталоцианин	5	а	III	
642.	Меди хромфосфат (в пересчете на CrO3)	0,02	а	I	
643.	Мезидин	1	п	II	
644.	Меламин	0,5	а	II	
645.	Меприн-бактериальный (ацидофильные бактерии)	0,3 по белку	а	II	
646.	Меркаптофос+	0,02	п+а	I	
647.	Меркуран+ (по ртути)	0,005	п+а	I	
648.	Метакриламид	1	п+а	II	
649.	Метакриловый эфир этиленгликоля	20	п	IV	
650.	Металлилхлорид+	0,3	п	II	
651.	Металлокерамический сплав на основе диборида титанахрома (в пересчете на бор)	1	а	III	
652.	Метила бромид	1	п	I	
653.	Метилакрилат	5	п	III	
654.	Метилаль	10	п	III	
655.	2-Метил-4-амино-5-этокси-метилпиримидин (аминопиримидин)	1	п+а	II	
656.	п,о-Метиланизол	10	п	III	
657.	Метила хлорид	5	п	II	
658.	Метилацетат	100	п	IV	
659.	Метилацетилен-алленовая фракция (по метилацетилену)	135	п	IV	
660.	Метил-N-(2-бензимидозолил) карбамат (БМК)	0,1	а	II	
661.	5-Метилбензотриазол	5	п+а	III	
662.	Метилвинилкетон+	0,1	п	I	

663.	2-Метил-5-винилпиридин+	2	п	III	
664.	6-Метил-2-винилпиридин+	0,5	п	II	
665.	Метилгексилкетон	200	п	IV	
666.	Метилдигидропиран+	5	п	III	
667.	1-Метил-4-диэтилкарба-милпиперазина цитрат (дитразинцинтрат)	5	а	III	
668.	Метилена бромид	10	п	III	
669.	Метилена хлорид	50	п	IV	
670.	Метиленмочевина	10	а	III	
671.	Метилентетрагидропиран+	50	п	IV	
672.	Метилизобутилкарбинол+ (2-метил-пентанол-2)	10	п	III	
673.	Метилизобутилкетон+	5	п	III	
674.	Метилизотиоцианат+	0,1	п	I	А
675.	Метилизоцианат+	0,05	п	I	О, А
676.	Метилмеркаптан	0,8	п	II	
677.	Метилмеркаптофос+	0,1	п+а	I	
678.	Метилметакрилат	10	п	III	
679.	N-Метил-N'-метокси-N'-/3,4-дихлорфенил/мочевина (линурон)	1	а	II	
680.	N-Метилморфолин+	5	п	III	
681.	1-Метилнафталин, 2-Метилнафталин	20	п	IV	
682.	Метиловый эфир акриловой кислоты (метилакрилат)	5	п	III	
683.	Метиловый эфир валериановой кислоты+	1	п	II	
684.	Метиловый эфир изовалериановой кислоты+	5	п	III	
685.	Метиловый эфир изомасляной кислоты+	10	п	III	
686.	Метиловый эфир капроновой кислоты*	1	п	III	
687.	Метиловый эфир масляной кислоты+	5	п	III	
688.	Метиловый эфир нитроуксусной кислоты	2	п+а	III	
689.	Метиловый эфир пропионовой кислоты+	10	п	III	
690.	Метиловый эфир п-толуиловой кислоты	10	п	III	
691.	1-Метил-2/3-пиридил/-пи-рролидинсульфат (никотин сульфат)	0,1	п+а	I	
692.	N-Метилпирролидон	100	п+а	I	

693.	Метилпропилкетон	200	п	IV	
694.	альфа-Метилстирол	5	п	III	
695.	Метилтестостерон	0,005	а	I	
696.	2-Метилтио-4,6-бис-(изо-пропиламино)-симмтриазин (прометрин)	5	а	III	
697.	2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламиносимметри-азин (семерон)	2	а	III	
698.	3-Метил-4-тиометилфенол+	2	п+а	III	
699.	2-Метилтиофен, 3-Метилтиофен	20	п	IV	
700.	Метилтретично-бутиловый эфир	100	п	IV	
701.	п-Метилуретанбензолсуль-фогидразин (порофор ЧХЗ-5)	0,05	а	I	
702.	Метилфторфенилдихлорси-лан+ (по HCl)	1	п	II	
703.	2-Метилфуран (сильван)	1	п	II	
704.	Метилхлорацетат	5	п	III	
705.	0-Метил-0-/2-хлор-4-тре-тбутилфенил/-N-метилами-дофосфат+ (амидофос)	0,5	п	II	
706.	Метилхлорформиат+	0,05	п	I	
707.	Метилциклогексан	50	п	IV	
708.	Метилциклопропилкетон	1	п	II	
709.	Метильный дихлорид+	0,1	п	I	
710.	Метилэтилкетон	200	п	IV	
711.	0-Метил-0-этил-нитрофе-нилтиофосфат+ (метилэтилтиофос)	0,03	п+а	I	
712.	2-Метил-5-этилпиридин+	2	п	III	
713.	0-Метил-0-этил-0-/2,4,5-трихлорфенил-/-тиофосфат+ (трихлорметафос-3)	0,03	п+а	II	
714.	0-Метил-о-этилхлортиофо-сфат	0,3	п	II	
715.	Метоксидиэтиленгликоле-вый эфир акриловой кислоты	20	п+а	IV	
716.	3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат (фенмедифам)	2	а	III	
717.	Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии в составе аэрозоля грибов рода Аспергиллус не более 20% и грибов рода	50000 клеток в 1 м3	а	IV	

	Кандида не более 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл не более 0,1%, кишечной палочки и гемолитических штаммов не более 0,02% от общего количества бактерий)				
718.	Молибдена нерастворимые соединения	6/1	а	III	
719.	Молибдена растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации	2	а	III	
720.	Молибдена растворимые соединения в виде пыли	4	а	III	
721.	Молибдена силицид	4	а	III	Ф
722.	Молибден металлический	3/0,5	а	III	
723.	Моноакрилат пропиленгликоля+	1	п	III	
724.	Монобензилтолуол+	1	п+а	II	
725.	Монобутиламин+	10	п	III	
726.	Моноизопропаноламин+	1	п+а	II	А
727.	Монометиламин+	1	п	II	
728.	м-Монометиловый эфир резорцина+	0,5	п	II	
729.	Мононитронафталин	1	а	II	
730.	Монофурфурилиденацетон+	0,1	п	II	
731.	Монохлордибромтрифторэтан	50	п	IV	
732.	Монохлордиметиловый эфир+ (по хлору)	0,5	п	II	
733.	Монохлормонофторэтан (фреон 151)	1000	п	IV	
734.	Монохлорпентафторбензол	2	п	III	
735.	Монохлорстирол	50	п	IV	
736.	Моноэтаноламин+	0,5	п+а	II	
737.	Моноэтанолэтилендиамин+	3	п+а	III	
738.	Моноэтиловый эфир адипиновой кислоты	3	п+а	III	
739.	Моноэтиловый эфир этиленгликоля	5	п+а	III	
740.	Морфолин+	1,5/0,5	п	II	
741.	Мочевино-формальдегидно-аммофосное удобрение	10	а	III	
742.	Мочевино-формальдегидное удобрение	10	а	III	
743.	Мышьяка неорганические соединения (по мышьяку):				
	а) при содержании мышьяка до 40%	0,04/0,01	а	II	К

	б) при содержании мышьяка более 40%	0,04/0,01	а	I	K
744.	Натриевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпи-колиновой кислоты	5	а	III	
745.	Натриевая соль полифталоцианина кобальта	5	а	III	
746.	Натриевая соль фенилуксусной кислоты	2	а	III	
747.	Натрий кремнефтористый (F)	0,2	п+а	II	
748.	Натрия гидрокарбонат	5	а	III	
749.	Натрия метилдитиокарбамат+ (карбатион) (по метилизоцианату)	0,1	а	I	A
750.	Натрия перборат	1	а	II	
751.	Натрия роданид (технический)	10	а	IV	
752.	Натрия сульфат	10	а	IV	
753.	Натрия сульфид	0,2	а	II	
754.	Натрия хлорат	5	а	III	
755.	Натрия хлорид	5	а	III	
756.	Натрия хлорит+	1	а	III	
757.	Нафталин	20	п	IV	
758.	Нафталины хлорированные высшие+	0,5	п	IV	A
759.	1-Нафтил-N-метилкарбамат (севин)	1	а	II	A
760.	бета-Нафтол	0,1	а	II	
761.	альфа-Нафтол	0,5	а	II	
762.	альфа-Нафтохинон+	0,1	п	I	
763.	Нефелин и нефелиновый сиенит	6	а	IV	Ф
764.	Нефрас С 150/200 (в пересчете на С)	100	п	IV	
765.	Нефть+	10	а	III	
766.	Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств (по Ni)	0,05	а	I	K, A
767.	Никеля карбонил	0,0005	п	I	O, K, A
768.	Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по Ni)	0,005	а	I	K, A
769.	Никеля хромфосфат (по Ni)	0,005	а	I	K, A

770.	Никотинамид	1	а	II	
771.	Ниобия нитрид	10	а	IV	Ф
772.	Нитрафен (содержание алкилфенолов 72,5 - 67,5%)	1	а	II	
773.	Нитрил бензойной кислоты	1	п	II	
774.	Нитроаммофоска	4	а	III	Ф
775.	о-Нитроанизол+	1	п+а	II	
776.	п-Нитроанизол	3	п	III	
777.	о-Нитроанилин+	0,5	а	II	
778.	п-Нитроанилин+	0,1	а	I	
779.	п-Нитробензоилхлорид+	0,2	п+а	II	
780.	Нитробензол+	3	п	II	
781.	м-Нитробензотрифторид	1	п	II	
782.	м-Нитробромбензол	0,1	п	II	
783.	Нитробутан	30	п	IV	
784.	Нитрозоанабазин	0,5	п+а	II	
785.	Нитроксилол+	5	п	II	
786.	Нитрометан	30	п	IV	
787.	Нитрон	5	а	III	Ф
788.	Нитропропан	30	п	IV	
789.	Нитротолуол (пара-, мета- и ортоизомеры)+	3	п	III	
790.	Нитроформ+	0,5	п	II	
791.	Нитрофоска азотносернокислотная	5	а	III	
792.	Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная	2	а	III	
793.	N-/5-Нитро-2-фурфурилиден/3-амино-2-оксазолидон (фуразолидон)	0,5	а	II	
794.	3-Нитро-4-хлоранилин+	1	а	II	
795.	Нитрохлорбензол+ (о, м-, п-изомеры)	1	п	II	
796.	3-Нитро-4-хлорбензотрифторид+	0,5	п+а	II	
797.	Нитроциклогексан	1	п	II	
798.	Нитроэтан	30	п	IV	
799.	Нонилакрилат	1	п	II	
800.	Озон	0,1	п	I	О
801.	Оксалон	5	а	III	
802.	Оксафтортолуол	5	п	III	
803.	Оксациллин	0,05	а	I	А

804.	4-Оксибутин-2-ил-N-3-хлорфенилкарбамат (оксикарбамат)	0,5	п+а	II	
805.	п-Оксидифениламин	0,5	п	II	
806.	Оксид триметилэтилена+	5	п	III	
807.	N-Окси-N-метилморфолин+	5	п+а	III	
808.	N-Оксиметилтетрагидроф-талимид	0,7	а	II	
809.	4-Окси-2-метилфенилдиме-тилсульфония хлорид	3	а	III	
810.	4-Окси-3-метоксибензаль-дегид(ванилин)	1,5	п+а	III	
811.	Окситетрациклин+	0,1	а	II	А
812.	3-Оксифенилметилкарбамат	1	а	II	
813.	3-Оксифенилэтилкарбамат	2	а	II	
814.	N-Оксиэтилбензотриазол+	5	п+а	III	
815.	2-/2-оксиэтил/-5-винил-пиридин	5	а	III	
816.	2-Оксиэтилтриметиламмо-ния хлорид (холинхлорид)	10	а	III	
817.	4-Оксо-2,2,6,6-тетраме-тилпиперидин (триацетонамин)	3	п	III	
818.	Октаметилтетрамид пирофосфорной кислоты+ (октаметил)	0,02	п+а	I	
819.	Октафтордихлорциклогек-сан	1	п	II	
820.	Октафторциклобутан (фреон 318 С)	3000	п	IV	
821.	Октахлорэндометилентет-рагидроиндан+ (хлориндан)	0,01	п+а	I	
822.	Октилдифенил	5	а	III	
823.	Октиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксус-ной кислоты	1	п+а	II	
824.	Олеандомицина фосфат+	0,4	а	II	А
825.	Папаверин хлористоводородный	0,5	а	II	
826.	Паральдегид	5	п	III	
827.	Пектаваморин	3	а	III	
828.	Пектиназа грибная+	4	а	III	А
829.	Пектоклостридин	3	а	III	
830.	Пектофоетидин	4	а	IV	
831.	Пенообразователи ППК-30, КЧНР	5	а	III	
832.	Пентан	300	п	IV	

833.	Пентафторанилин	0,5	п	II	
834.	Пентафторбензол	5	п	II	
835.	Пентафторфенол	5	п	III	
836.	Пентафторхлорэтан (фреон 115)	3000	п	IV	
837.	Пентахлорацетон+	0,5	п	II	
838.	Пентахлорнитробензол+	0,5	п+а	II	
839.	Пентахлорфенол+	0,1	п+а	I	
840.	Пентахлорфенолят натрия+	0,1	п+а	I	
841.	Перфтордиэтилметиламин	500	п	IV	
842.	Перфторизобутилен	0,1	п	I	О
843.	Перфторпентан	0,5	п	II	
844.	Перхлор-4-метиленцикло-пентен+	0,1	п+а	II	А
845.	Перхлорметилмеркаптан	1	п	II	
846.	Пиколины (смесь изомеров)	5	п	III	
847.	3-/2-Пиперидил/-пиридин+ (анабазин основание)	0,1	п+а	I	
848.	3-/2-Пиперидил/-пиридина гидрохлорид (анабазин гидрохлорид)	0,5	а	II	
849.	3-/2-Пиперидил/-пиридина сульфат (анабазин сульфат)	0,1	п+а	I	
850.	Пиперидин+	0,2	п	II	
851.	Пиперилен (пентадиен-1,3)	40	п	IV	
852.	Пирен+	0,03	а	I	
853.	Пиридин	5	п	II	
854.	Пирролидин+ (тетраметиленимин)	0,1	п	II	
855.	Полиакрилин	0,5	а	II	
856.	Полиамидные пресс-порошки ПМ-69, ПАИ-1	5	а	III	
857.	Полибензоксазол	10	а	III	
858.	Полиборид магния	6	а	IV	Ф
859.	Поливинилхлорид	6	а	III	
860.	Полидазол	0,1	а	II	
861.	Поли-/1,12-додекаметиле-нпирромелит/ (полиалканимид АИ-1П)	5	а	III	
862.	Поликарбонат	10	а	IV	
863.	Полимарцин	0,5	а	II	А

864.	Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров	10	а	IV
865.	Полимиксин М+	0,1	а	II	А
866.	Полиоксадиазол	10	а	III
867.	Полиоксипропилендиэпоксиды марок ДЗ-1000, ДЗ-500 (по ацетону)	100	п	IV
868.	Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-1500, ТЭ-750 (по ацетону)	100	п	IV
869.	Полипропилен (нестабилизированный)	10	а	III
870.	Полифениленоксиды (Арелокс-100, Арелокс-200, Арелокс-300)	10	а	IV
871.	Полиформальдегид	5	а	III
872.	Полихлорпинен+	0,2	п+а	II	А
873.	Полиэпоксипропилкарбазол	1	а	II
874.	Полиэтилен	10	а	IV
875.	Препарат "Кеим" (трасформаторное масло, тетраметилдиаминодифенилметан, сульфитно-спиртовая барда и др.)	5	а	III
876.	н-Пропиламин	5	п	II
877.	Пропилацетат	200	п	IV
878.	S-Пропил-N, N-дипропилтиокарбамат+ (вернам)	5	п+а	III
879.	Пропилен	100	п	IV
880.	Пропилена оксид+	1	п	II
881.	Пропиленгликоль	7	п+а	III
882.	Пропиленгликолькарбонат	7	п	III
883.	Пропиленхлоргидрин+	2	п	III
884.	Пропилпропионат	70	п	IV
885.	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат+ (гетерофос)	0,02	п+а	I
886.	S-Пропил-N-этил-N-н-бутилтиокарбамат (тилам)	1	п+а	II
887.	Протеаза щелочная (активность 60 000 ед)	0,5	а	II	А
888.	Протерризин	0,5	а	II
889.	Протомезентерин	0,5	а	II
890.	Протосубтилин	0,5	а	II
891.	Псоберан+	1	а	II
892.	Пыль растительного и			

	животного происхождения:			
	а) зерновая	4	а	III	А, Ф
	б) мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)	6	а	IV	А, Ф
	в) лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%)	2	а	IV	А, Ф
	г) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%	4	а	IV	А, Ф
893.	Ранкотекс+	1	а	II	
894.	Ренацит II	5	а	III	
895.	Ренацит IV	2	а	III	
896.	Рениномезентерин	0,5	а	II	
897.	Рибофлавин	1	а	II	А
898.	Рифампицин+	0,02	а	I	А
899.	Ронит	1	п+а	II	
900.	Ртуть металлическая	0,01/ 0,005	п	I	
901.	Ртути неорганические соединения+ (по ртути)	0,2/0,05	а	I	
902.	Рубидия гидроксид+	0,5	а	II	
903.	Рубидия соли (сульфат, хлорид, нитрат, карбонат)	0,5	а	II	
904.	Рутения диоксид	1	а	II	
905.	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	0,01/ 0,005	а	I	
906.	Свинца гидрохинонат	0,005	а	I	
907.	Свинца салицилат	0,005	а	I	
908.	Селен аморфный	2	а	III	
909.	Селена диоксид+	0,1	а	I	
910.	Сера элементарная	6	а	IV	Ф
911.	Серы монохлорид+	0,3	п	II	
912.	Серы шестифторид	5000	п	IV	
913.	Серебра неорганические соединения	0,5	а	II	
914.	Серебро металлическое	1	а	II	
915.	Сероводород+	10	п	II	О
916.	Сероводород в смеси с углеводородами С1 - С5	3	п	III	
917.	Сероуглерод	1	п	III	
918.	Силикатсодержащие пыли,				

	силикаты, алюмосиликаты:				
	а) асбест природный и искусственный, смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 10%	2	а	III	Ф, К
	б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста до 10%	4	а	III	Ф, К
	в) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10%	6	а	IV	Ф
	г) асбестобакелит, асбесторезина	8	а	IV	Ф
	д) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и другими минералами), содержащие до 10% свободного диоксида кремния	4	а	III	Ф
	е) искусственные минеральные волокна силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые волокна, не содержащие или содержащие до 5% Cr+3 и др.)+	2	а	III	Ф
	ж) цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, шамот каолиновый	6	а	IV	Ф
	з) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)	4	а	III	Ф
	и) цеолиты (природные и искусственные)	2	а	III	Ф
919.	Сильвинит	5	а	III	
920.	Синтетические моющие средства "Лотос", "Ока", "Эра"	5	а	III	Ф
921.	Синтокс-12, Синтокс-20М	5	а	III	
922.	Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%	2	а	III	А
923.	Скипидар (в пересчете на С)	300	п	IV	
924.	Смесь алифатических диэфиров щавелевой кислоты (оксалаты)	0,5	п+а	III	

925.	Смесь алкипиридинов+ (ингибитор коррозии И-1-А) (по 2-метил-5-этилпиридину)	2	п	III	
926.	Смолодоломит	2	а	III	Ф
927.	Сода кальцинированная+	2	а	III	
928.	Сольвент-нафта (в пересчете на С)	100	п	IV	
929.	Сополимер стирола с альфа-метилстиролом	5	а	IV	Ф
930.	Сополимеры на основе винилхлорида и винилиденхлорида	10	а	IV	
931.	L-Сорбоза	10	а	IV	
932.	Спек боксита и нефелина	4	а	III	Ф
933.	Спек бокситов низкокремнистых	2	а	III	Ф
934.	Спирт амиловый+	10	п	III	
935.	Спирт ацетопропиловый	10	п	III	
936.	Спирт бензиловый+	5	п	III	
937.	Спирт н-бутиловый, бутиловый вторичный и третичный	10	п	III	
938.	Спирт н-гептиловый+	10	п	III	
939.	Спирт глицидный	5	п	III	
940.	Спирт н-дециловый	10	п+а	III	
941.	Спирт диацетоновый	100	п	IV	
942.	Спирт додециловый+ (лауриловый)	10	п+а	III	
943.	Спирт изоамиловый	5	п	III	
944.	Спирт изобутиловый+	10	п	III	
945.	Спирт изооктиловый	50	п	IV	
946.	Спирт изопропиловый	10	п	III	
947.	Спирт метиловый+	5	п	III	
948.	Спирт н-ониловый	10	п+а	III	
949.	Спирт октафторамиловый	20	п	IV	
950.	Спирт н-октиловый	10	п+а	III	
951.	Спирт пропаргиловый	1	п	II	
952.	Спирт пропиловый	10	п	III	
953.	Спирт тетрафторпропиловый	20	п	IV	
954.	Спирт трифторбутиловый	20	п	IV	
955.	Спирт трифторэтиловый	10	п	III	
956.	Спирт фуриловый+ (фурфуриловый)	0,5	п	II	

957.	Спирт этиловый	1000	п	IV	
958.	Спирты непредельные жирного ряда+ (аллиловый, кротониловый и др.)	2	п	III	
959.	Стеклокристаллический цемент (по свинцу)	0,01/ 0,005	а	I	
960.	Стеклопластик на основе полиэфирной смолы	5	а	III	
961.	Стеклоэмаль (по свинцу)	0,01/ 0,005	а	I	
962.	Стирол	30/10	п	III	
963.	Стиромаль	6	а	IV	Ф
964.	Стрептомицин+	0,1	а	I	А
965.	Стронция нитрат	1	а	II	
966.	Стронция оксид и гидроксид	1	а	II	
967.	Стронция сульфат, карбонат, фосфат	6	а	IV	
968.	Строфантидин-ацетат	0,05	а	I	
969.	Сульфазин	1	а	II	
970.	Сульфазина серебряная соль	1	а	II	
971.	Сульфантрол	1	а	II	
972.	Сульфоаммиачное удобрение	25	п+а	IV	
973.	Сульфолан (тетраметиленсульфон)	40	п+а	IV	
974.	Суперфосфат двойной	5	а	III	
975.	Сурьма и ее соединения:				
	а) пыль сурьмы металлической	0,5/0,2	а	II	
	б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb)	1	а	II	
	в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb)	2	а	III	
	г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb)	1	а	II	
	д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb)	2	а	III	
	е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF)	0,3	п+а	II	
	ж) фториды сурьмы	0,3	п+а	II	

	пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF)				
	з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl)	0,3	п+а	III	
	и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl)	0,3	п+а	III	
976.	Табак	3	а	III	А
977.	Таллия бромид, иодид (по таллию)	0,01	а	I	
978.	Танин	1	а	II	
979.	Тантал и его оксиды	10	а	IV	Ф
980.	Теллур	0,01	а	I	
981.	Теобромин	1	а	II	
982.	Теофиллин	0,5	а	II	
983.	Терлон	10	а	IV	Ф
984.	п-Терфенил	5	п+а	III	
985.	Терфенильная смесь (63% орто-, 19% метаизомеров, 15% дифенила)	5	п+а	III	
986.	Тестостерон	0,005	а	I	
987.	Тетрабромдифенилолпропан	10	а	III	
988.	Тетрабромэтан	1	п	II	
989.	Тетрагидробензальдегид+	0,5	п	II	
990.	Тетрагидробензиловый эфир циклогексенкарбоновой кислоты	1	п	II	
991.	Тетрагидрофталимид	0,7	а	II	
992.	3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил- (+)-цис, транс-хризантемат (неопинамин)	5	а	III	
993.	Тетрагидрофуран	100	п	IV	
994.	Тетралин (тетрагидронафталин)	100	п	IV	
995.	Тетраметилдипропилентриамин	1	п	II	
996.	2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид-2,2,6,6-тетраметилпиперидил-аминопропионовой кислоты (диацетам-5)	5	а	III	
997.	0,0,0,0-Тетраметил-0,0-тиоди-п-фенилентиофосфат+ (абат)	0,5	п+а	II	

998.	Тетраметилтиурамдисуль-фид+ (тиурам Д, ТМТД)	0,5	а	II	А
999.	Тетранитрометан+	0,3	п	II	
1000.	Тетрафтордибромэтан (фреон 114 В2)	1000	п	IV	
1001.	Тетрафторэтилен	30	п	IV	
1002.	Тетрафторэтиловый эфир 2,4-диаминофенола	2	а	III	
1003.	бета-Тетрафторэтилфени-ловый эфир (фенталeн 14)	20	п	IV	
1004.	Тетрахлорбутадиен+	0,5	п	III	
1005.	1,2,3,4-Тетрахлорбутан+	0,5	п	II	
1006.	1,1,2,4-Тетрахлорбутен-2+	2	п	III	
1007.	Тетрахлоргексатриен+	0,3	п	II	
1008.	Тетрахлоргептан	1	п	II	
1009.	Тетрахлордифторэтан (фреон 112)	1000	п	IV	
1010.	Тетрахлорнонан	1	п+а	II	
1011.	Тетрахлорпентан	1	п	II	
1012.	Тетрахлорпропан	1	п	II	
1013.	Тетрахлорпропен+	0,1	п	II	
1014.	Тетрахлорундекан	5	п+а	III	
1015.	Тетрахлорэтан+	5	п	III	
1016.	Тетрахлорэтилен	10	а	III	
1017.	Тетрациклин+	0,1	а	II	А
1018.	Тетраэтилсвинец+	0,005	п	I	О
1019.	Тетраэтоксисилан	20	п	IV	
1020.	Тилозин	1	а	II	
1021.	Тиоациланилид	20	п	IV	
1022.	Тиомочевина	0,3	а	II	
1023.	Тиофен (тиофуран)	20	п	IV	
1024.	Титана нитрид, силицид	4	а	III	Ф
1025.	Титана сульфид и дисульфид	6	а	III	
1026.	Титан и его диоксид	10	а	IV	Ф
1027.	Титан четыреххлористый+ (по HCl)	1	п	II	
1028.	п-, м-Толуидин+	1	п	II	
1029.	о-Толуидин+	1/0,5	п	II	К
1030.	Толуилендиамин+	2	п+а	III	
1031.	Толуилендиизоцианат+	0,05	п	I	О, А

1032.	Толуол	50	п	III
1033.	Торий	0,05	а	I
1034.	Третичная окись фосфина+	2	п+а	III
1035.	Триаллиламин+	1	п	II
1036.	2,4,4,-Триаминобензанилин	5	а	III
1037.	Трибромметан (бромоформ)	5	п	III
1038.	Трибутиламин+	1	п	II
1039.	S,S,S-Трибутилтритиофосфат (бутифос)	0,2	п+а	II
1040.	Трибутилфосфат+	0,5	п	II
1041.	Трибутоксиэтилфосфат+	1	п+а	II
1042.	1,1,5-Тригидроперфторамиловый эфир акриловой кислоты	30	п	IV
1043.	1,1,7-Тригидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты	30	п	IV
1044.	Триизопропаноламин+	5	п+а	III	А
1045.	Трикапролактамомедь (II) дихлорид моногидрат (фитон, картоцид)	2	а	III
1046.	Трикапролактамомедь (II) сульфатгидрат (церкоцид)	2	а	III
1047.	Трикрезилфосфат, содержащий свыше 3% ортоизомеров+	0,1	а	I
1048.	Трикрезилфосфат, содержащий менее 3% ортоизомеров+	0,5	а	II
1049.	Триксиленилфосфат+	1,5	а	III
1050.	Три-3,5-ксиленилфосфат+	5	а	III
1051.	Триметиламин+	5	п	III
1052.	1,3,5-Триметилбензол	10	п	III
1053.	2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин (ацетонанил)	1	а	II
1054.	Триметилолпропан (этриол)	50	п	IV
1055.	3,5,5-Триметилциклогексанон (дигидроизофорон)	1	п	II
1056.	1,5,5-Триметилциклогексенон-3 (изофорон)	1	п	II
1057.	Тринатриевая соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты	5	а	III
1058.	2,2,4-Тринитробензанилид+	1	а	II	А
1059.	Тринитротолуол+	0,5/0,1	а	II
1060.	Три-н-пропиламин+	2	п	II

1061.	Трис-втор-октилфосфинок-сид+	2	п+а	III	
1062.	Трифенилфосфат	1	а	II	
1063.	Трифенилфосфит+	0,1	п+а	II	
1064.	Трифторбромметан (фреон 13 В1)	3000	п	IV	
1065.	2-Трифторметил-10-/3-(4-метил-1-пиперазинил) пропил/-фенотиазин дигидрохлорид (трифтазин)	0,01	а	I	
1066.	N'-3-Трифторметилфенил-N,N-диметилмочевина (которан)	5	а	III	
1067.	м-Трифторметилфенилизо-цианат	1	п	II	
1068.	Трифторметилфенилмочеви-на	3	а	III	
1069.	3,3,3-Трифторпропен	3000	п	IV	
1070.	Трифторпропиламин	5	п	III	
1071.	Трифторстирол	5	п	III	
1072.	Трифтортрихлорацетон	2	п	III	
1073.	1,1,1-Трифтор-2-хлорб-ром-этан (фторотан)	20	п	III	
1074.	Трифторхлорпропан+	1	п	II	
1075.	Трифторхлорэтилен	5	п	III	
1076.	Трифторэтан (фреон 143)	3000	п	IV	
1077.	Трифторэтиламин	100	п	IV	
1078.	S-(2,3,3-Трихлораллил)-N-, N-диизопропилтиокарбамат (диптал, триаллат, авадекс)	1	п+а	II	
1079.	Трихлорацетальдегид (хлораль)	5	п	III	
1080.	1,1,3-Трихлорацетон	0,3	п	II	
1081.	4,5,6-Трихлорбензоксазо-лин-2 (трилан)	0,1	а	II	
1082.	Трихлорбензол	10	п	II	
1083.	Трихлорбутадиен+	3	п	III	
1084.	1,2,3-Трихлорбутен-3+	0,1	п	II	
1085.	Трихлорнафталин+	1	п+а	II	
1086.	1,2,3-Трихлорпропан	2	п	III	
1087.	1,2,3-Трихлорпропилен	3	п	III	
1088.	Трихлорсилан+ (по HCl)	1	п	II	
1089.	2,3,6-Трихлортолуол+	10	а	III	
1090.	2,4,6-Трихлор-1,3,5-три-	0,1	п	I	

	азин (цианурхлорид)			
1091.	Трихлортрифторэтан (фреон 113)	5000	п	IV
1092.	Трихлорфторметан (фреон 11)	1000	п	III
1093.	1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ)	20	п	IV
1094.	Трихлорэтилен	10	п	III
1095.	Триходермин	0,1	а	I
1096.	Триэтиламин+	10	п	III
1097.	Три-(2-этилгексил)-фосфат	0,1	п	II
1098.	Триэтилортоацетат	50	п	IV
1099.	Триэтоксисилан	1	п	II
1100.	Тэпрем-6 (замасливатель)	5	а	III
1101.	Уайт-спирит (в пересчете на С)	300	п	IV
1102.	Углеводороды алифатические предельные С1 - С10 (в пересчете на С)	300	п	IV
1103.	Углерода оксид**	20	п	IV	О
1104.	Углерода пыли:				
	а) коксы каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый	6	а	IV	Ф
	б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5%	6	а	IV	Ф
	в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния:				
	до 5%	10	а	IV	Ф
	от 5% до 10%	4	а	III	Ф
	г) алмазы природные и искусственные	8	а	IV	Ф
	д) алмаз металлизированный	4	а	III	Ф
	е) сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг на 1 кг	4	а	III	Ф, К
	ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон+	4/2	а	IV	
	з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных	4/2	а	IV	

	волокон+				
1105.	Углерода сероокись	10	п	II	
1106.	Углерод четыреххлористый**	20	п	II	
1107.	Уран, нерастворимые соединения	0,075	а	I	
1108.	Уран, растворимые соединения	0,015	а	I	
1109.	Уросульфан	1	а	II	
1110.	Фенантрен	0,8	а	II	
1111.	Фенацетин (п-ацетамино-фенетол)	0,5	а	II	
1112.	п-Фенетидин+	0,2	п	II	
1113.	Фенетидин гидрохлорид	0,5	а	II	
1114.	Фенетол (этиловый эфир фенола)	20	п	IV	
1115.	1-Фенил-4-амино-5-хлор-пиридазон-6 (феназон, пирамин)	0,5	п+а	II	
1116.	3-/1-Фенил-2-ацетилэтил/-4-оксикумарин (зоокумарин)	0,001	а	I	
1117.	1-Фенил-2, 3-диметил-4-диметиламинопиразолон-5 (амидопирин)	0,5	а	II	
1118.	1-Фенил-2, 3-диметил-4-метиламино-пиразолон-5-N-метансульфат натрия (анальгин)	0,5	а	II	
1119.	N'-фенил-N,N-диметилмочевина (фенурон)	3	а	III	
1120.	1-Фенил-3,5-дихлорпиридазон-6	0,05	а	I	А
1121.	п-Фенилен-бис-3/6/-аминофенилбензидимидозололил-2 (М-8)	2	а	III	
1122.	м-Фенилендиамин	0,1	п+а	II	А
1123.	о-Фенилендиамин	0,5	п+а	I	А
1124.	п-Фенилендиамин	0,05	п+а	I	А
1125.	N,N-м-Фенилендималеимид	1	а	II	
1126.	Фенилизоцианат+	0,5	п	II	О
1127.	Фенилметилдихлорсилан+ (по HCl)	1	п	II	
1128.	Фенилметилмочевина	3	а	III	
1129.	N-Фенил-N-гидроокси-N'-метилмочевина (метурин)	3	а	III	
1130.	3-Феноксибензальдегид	5	п+а	III	
1131.	м-Феноксифенол+	1	п	II	
1132.	Фенол+	0,3	п	II	

1133.	Фенолформальдегидные смолы:			
	а) по фенолу	0,1	п	II	А
	б) по формальдегиду	0,05	п	II	А
1134.	Фенопласты	6	а	III	Ф, А
1135.	Феррит бариевый	4	а	III	
1136.	Феррит магниймарганцевый	1	а	III	
1137.	Феррит марганеццинковый	1	а	III	
1138.	Феррит никельмедный	2	а	III	
1139.	Феррит никельцинковый	2	а	III	
1140.	Феррит стронциевый	6	а	III	
1141.	Феррохром металлический (сплав хрома 65% с железом)	2	а	III	Ф
1142.	Флоримицин+	0,1	а	II	А
1143.	Формальгликоль+ (диоксолан-1, 3)	50	п	IV	
1144.	Формальдегид+	0,5	п	II	О, А
1145.	Формамид	3	п	III	
1146.	Фосген	0,5	п	II	О
1147.	Фосфиноксид разнорадикальный С5 - С9	2	п+а	III	
1148.	Фосфиноксиды полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (полиамфолиты ПА-1, ПА-1М, ПА-121)	10	а	IV	
1149.	Фосфор желтый элементарный	0,03	п	I	
1150.	Фосфор пятихлористый+	0,2	п	II	
1151.	Фосфор тиотреххлористый+	0,5	п	II	
1152.	Фосфор треххлористый+	0,2	п	II	
1153.	Фосфора хлороксид+	0,05	п	I	О
1154.	Фосфорит	6	а	IV	О
1155.	Фтористоводородной кислоты соли (по F):				
	а) фториды натрия, калия, аммония, цинка, олова, серебра, лития и бария, криолит, гидрофторид аммония	1/0,2	а	II	
	б) фториды алюминия, магния, кальция, стронция, меди, хрома	2,5/0,5	а	III	
1156.	Фторопласт-4	10	а	IV	Ф
1157.	Фтор хлорид бария, активированный европием (люминофор Р-385)	0,1	а	II	

1158.	Фуран+	0,5	п	II	А
1159.	Фурфурол+	10	п	III	А
1160.	Хинолин	0,5/0,1	п+а	II	
1161.	Хлор+	1	п	II	О
1162.	Хлора диоксид+	0,1	п	I	О
1163.	цис-бета-Хлоракрилат натрия(акрофол)	0,5	а	II	
1164.	Хлорангидрид акриловой кислоты+	0,3	п	II	А
1165.	Хлорангидрид бензосульфокислоты+	1	п+а	II	
1166.	Хлорангидрид метакриловой кислоты+	0,3	п	II	А
1167.	Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты+	0,3	п	II	
1168.	Хлорангидрид моноэтилового эфира адипиновой кислоты+	2	п+а	III	
1169.	Хлорангидрид трихлоруксусной кислоты+	0,1	п	I	
1170.	Хлорангидрид хризантемовой кислоты+	2	п	III	
1171.	м-Хлоранилин+	0,05	п	I	
1172.	п-Хлоранилин+	0,3	п	II	
1173.	альфа-Хлорацетоацетани-лид+	0,5	а	II	
1174.	Хлорацетопропилацетат+	2	п	III	
1175.	п-Хлорбензилхлорид+ (альфа-хлор-4-хлортолу-ол)	0,5	п+а	II	
1176.	Хлорбензол+	100/50	п	III	
1177.	п-Хлорбензотрифторид+	20	п	IV	
1178.	п-Хлорбензотрихлорид+	0,01	п+а	I	
1179.	2-Хлор-4,6-бис-диэтила-мино-симмтриазин (хлоразин)	2	а	III	
1180.	2-Хлор-4,6-бис-изопропи-ламино-симмтриазин (пропазин)	5	а	III	
1181.	2-Хлор-4,6-бис-этиламино-симмтриазин (симазин)	2	а	III	
1182.	1,3-Хлорбромпропан	3	п	III	
1183.	0-/4-Хлорбутин-2-ил-3/-N/3-хлорфенил/карбамат (карбин)	0,5	а	II	
1184.	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (хлорпинаколин)	20	п	IV	
1185.	2-Хлор-4-диэтиламино-6-изопропиламиносимметриа-	2	а	III	

	зин (ипазин)				
1186.	2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин+ (рамрод)	0,5	а	II	
1187.	гамма-Хлоркротиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (кротилин)	1	п+а	II	
1188.	3-Хлор-4-метиланилид метилвалериановой кислоты (солан)	1	п+а	II	
1189.	Хлорметилтрихлорсилан+ (по HCl)	1	п	II	
1190.	Хлорметилфталимид+	0,1	а	II	А
1191.	Хлоропрен	0,05	п	I	
1192.	Хлорпалладозамин+	0,005	а	I	А
1193.	Хлортен (хлорированные бициклические соединения)	0,2	п+а	II	
1194.	Хлортетрациклин+	0,1	а	II	А
1195.	Хлортолуол+ (о-, п-изомеры)	10	п	III	
1196.	0-/2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил) винил/-0,0-диметилфосфат (гардона)	1	а	II	
1197.	Хлорфенилизоцианат+ (п-, м-изомеры)	0,5	п	II	О, А
1198.	п-Хлорфенил-н-хлорбензолсульфонат	2	п+а	III	
1199.	10-Хлорфеноксарсин+ (хлорфин)	0,02	а	I	
1200.	п-Хлорфенол+	1	п	II	
1201.	Хлорциклогексан	50	п	IV	
1202.	2-Хлорциклогексилтиофталемид	2	а	III	
1203.	2-Хлорэтансульфохлорид+	0,3	п	II	
1204.	2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламиносиммтриазин (атразин)	2	а	III	
1205.	1-Хлор-2-этилгексан	10	п	III	
1206.	бета-Хлорэтилтриметиламмония хлорид+ (хлорхолинхлорид)	0,3	а	I	
1207.	2-Хлор-этоксиметил-2-метил-6-этилацетанилид (ацетал)	1	а	II	
1208.	Хромаммония сульфат (хромаммиачные квасцы) (по Cr+3)	0,02	а	I	А
1209.	Хрома оксид (по Cr+3)	1	а	III	А
1210.	Хрома трихлорид гексагидрат (по Cr+3)	0,01	а	I	А

1211.	Хроматы, бихроматы (в пересчете на CrO3)	0,01	а	I	К, А
1212.	Хрома фосфат однозамещенный (по Cr+3)	0,02	а	I	А
1213.	Хрома фосфат трехзамещенный	2	а	III	А
1214.	Хромин	5	а	III	
1215.	Цезия гидроксид	0,3	а	II	
1216.	Целловеридин	2	а	III	
1217.	Целлюлаза	2	а	III	
1218.	Церия диоксид	5	а	III	
1219.	Церия фторид	2,5/0,5	а	III	
1220.	Цианамид+ (свободный)	0,5	п+а	II	
1221.	Цианамид кальция	1	а	II	
1222.	Цианурат меламина+	0,5	а	II	
1223.	Циклогексан	80	п	IV	
1224.	Циклогексанон	10	п	III	
1225.	Циклагексаноноксим	10	п	III	
1226.	Циклогексен	50	п	IV	
1227.	Циклогексиламин	1	п	II	
1228.	Циклогексиламина бензоат (ингибитор ВЦГА)	10	а	III	
1229.	Циклогексиламина 3,5-динитробензоат	10	а	III	
1230.	Циклогексиламина карбонат (КЦА)	10	п	III	
1231.	Циклогексиламина маслорастворимая соль (ингибитор коррозии М-1)	10	п+а	III	
1232.	Циклогексиламина нитробензоат (м-, п-, о-изомеры)	10	а	III	
1233.	Циклогексилмочевина	0,5	а	II	
1234.	N-Циклогексилтиофталемид	7	а	III	
1235.	3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил (гексилур)	0,5	п+а	II	
1236.	2-/3-Циклогексилуреид/ циклопентен-1-2 карбоксибутан-1 (енамин)	1	а	III	
1237.	Циклододеканол	10	а	III	
1238.	Циклододеканон	10	п+а	III	
1239.	Циклопентадиен	5	п	III	
1240.	Циклопентадиенилтрикарбонил марганца	0,1	п	I	
1241.	Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 (кетоэфир)	2	п+а	III	

1242.	Циклотриметилентринитро-амин (гексоген)	1	п+а	II	
1243.	Циклофос+	0,3	п+а	II	
1244.	Цинка магнид	6	а	III	
1245.	Цинка оксид	0,5	а	II	
1246.	Цинка сульфид	5	а	III	
1247.	Цинка фосфид	0,1	а	II	
1248.	Цимол+ (о-, м-, п-изомеры)	10	п	III	
1249.	Циодрин+	0,2	п+а	II	
1250.	Цирконий и его соединения:				
	а) цирконий металлический	6	а	III	
	б) циркон	6	а	IV	Ф
	в) диоксид циркония	6	а	IV	Ф
	г) карбид циркония	6	а	IV	Ф
	д) нитрид циркония	4	а	III	Ф
	е) фторцирконат	1	а	II	
1251.	Чай	3	а	III	
1252.	Чугун в смеси с электрокорундом до 20%	6	а	IV	Ф
1253.	Шамотнографитовые огнеупоры	2	а	III	Ф
1254.	Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на NaOH)	0,5	а	II	
1255.	Электрокорунд, электрокорунд хромистый	6	а	IV	Ф
1256.	Энтобактерин+	1	а	II	А
1257.	Энтомофторин	15000 клеток в 1 м3	а	II	
1258.	Эпихлоргидрин+	1	п	II	А
1259.	Эпоксидные смолы (по эпихлоргидрину):				
	а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная	1	п	II	А
	б) УП-666 - 1, УП-666 - 2, УП-666 - 3, УП-671 - Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682	0,5	п	II	А
	в) УП-650, УП-650-Т	0,3	п+а	II	А
	г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1	0,2	п	II	А
	д) ЭА	0,1	п	II	А
1260.	Эприн	0,3 (по белку)	а	II	

1261.	Эритромицин+	0,4	а	II	А
1262.	Этила бромид	5	п	III	
1263.	Этилакрилат	5	п	III	
1264.	Этила хлорид	50	п	IV	
1265.	Этилацетат	200	п	IV	
1266.	Этилбензол	50	п	III	
1267.	S-Этил-N-гексаметиленти-окарбамат (ялам, ордрам)	0,5	п+а	II	
1268.	2-Этилгексеналь	3	п	III	
1269.	2-Этилгексилдифенилфос-фит+	0,5	п+а	II	
1270.	2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты	1	п	II	
1271.	S-Этил-N, N-дипропилтиокарбамат (эптам)	2	п+а	III	
1272.	0-Этилдихлортиофосфат+	0,3	п+а	II	
1273.	0-Этил-0-(2,4-дихлорфенил)-хлор-тиофосфат+	1	п+а	II	
1274.	Этилен	100	п	IV	
1275.	Этилена оксид	1	п	II	
1276.	Этилен-N, N-бис-дитиокарбамат цинка (цинеб, купрозан)	0,5	а	II	А
1277.	Этилен-N, N-бис-дитиокарбамат марганца (манеб)	0,5	п	II	А
1278.	Этиленгликоль	5	п+а	III	
1279.	Этилендиамин	2	п	III	
1280.	Этиленимин+	0,02	п	I	А, О
1281.	Этиленсульфид+	0,1	п	I	
1282.	Этиленхлоргидрин+	0,5	п	II	О
1283.	Этиленциангидрин	10	п+а	III	
1284.	Этилидендиацетат	30	п	IV	
1285.	Этилмеркаптан+	1	п	II	
1286.	Этилмеркурфосфат+ (по ртути)	0,005	п+а	I	
1287.	Этилмеркурхлорид (гранозан) (по ртути)	0,005	п+а	I	А
1288.	Этилметакрилат	50	п	IV	
1289.	N-Этилморфолин+	5	п	III	
1290.	Этиловый эфир бета, бета-диметилакриловой кислоты	10	п	III	
1291.	Этиловый эфир 0,	0,15	п+а	II	

	0-диметилдитиофосфорил-1-фенилуксусной кислоты (цидиал)				
1292.	Этиловый эфир 6,8-дихлороктановой кислоты	5	п+а	III	
1293.	Этиловый эфир 6-кето-8-хлороктановой кислоты+	1	п+а	II	
1294.	Этиловый эфир нитроуксусной кислоты	5	п+а	III	
1295.	Этиловый эфир 6-окси-8-хлороктановой кислоты	5	п+а	III	
1296.	Этиловый эфир хризантемовой кислоты	10	п	III	
1297.	о-Этил-S-пропил-2,4 дихлорфенилтиофосфат (этафос)	0,1	а	II	
1298.	Этилтолуол	50	п	IV	
1299.	0-Этил-0-фенилхлортиофосфат+	0,5	п+а	II	
1300.	бета-Этоксипропионитрил	50	п	IV	
1301.	5-Этоксифенил-1, 2-тиазтионий хлористый+	0,2	а	II	
1302.	Эуфиллин	0,5	а	II	
1303.	Этилцеллозольв (этиловый эфир этиленгликоля)	10	п	III	
1304.	N-Этил-N, бета-цианэтиланилин+	0,1	п+а	II	
1305.	Этинилвинилбутиловый эфир+	0,5	п	II	
1306.	3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат (десмедифам)	1	а	II	
1307.	Эфир-N-оксиэтилбензотриазола и СЖК фракции С9 - С15+	5	п+а	III	

Примечания:

1. Величины ПДК и классы опасности утверждает и при необходимости пересматривает Минздрав СССР. Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Синонимы, технические и торговые названия веществ приведены в приложении 3.

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает, что в числителе максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

2. Условные обозначения:

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

а+п - смесь паров и аэрозоля;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за

их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

_____.

* ПДК для общей массы аэрозоля

** При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 $мг/м^3$, при длительности работы не более 30 мин - до 100 $мг/м^3$, при длительности работы не более 15 мин - 200 $мг/м^3$. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Приложение 3

(справочное)

Указатель синонимов, технических и торговых названий веществ в таблице

Наименование вещества и его порядковый номер	
Абат	997
Авадекс	1078
Акрофол	1163
Алодан	149
Алотерм-1	9
Альдрин	228
Амидопирин	1117
Амидофос	705
Аминазин	306
п-Аминоанизол	83
Аминопиримидин	655
Амифос	310
Анабазин гидрохлорид	848
Анабазин основание	847
Анабазин сульфат	849
Анальгин	1118
Анилид ацетоуксусной кислоты	93
Антио	329
Арилокс-100	870
Арилокс-200	870
Арилокс-300	870
Арсин	205
Атразин	1204
Ацетал	1207
Ацетонанил	1053
n-Ацетаминофенетол	1111
Ацилат-1	94
Базудин	450
Бисфургин	147
БМК	660
Бромоформ	1037
Бромофос	323
Бутилкаптакс	186
Бутиловый эфир 2,4-Д	180
Бутифос	1039
Бутосил	101
Валексон	458
Ванилин	810
Вернам	878
Винифос	434
Витавакс	287
Гардона	1196
Гексахлоран	230

гамма-Гексахлоран	231
Гексахлорофен	288
Гексилур	1235
Гексоген	1242
Гептахлор	235
Гетерофос	885
Гидроперекись кумола	245
Глинозем	31
Гранозан	1287
2,4-ДА	60
ДАФ-56	261
ДДВФ	324
ДДТ	411
Декалин	258
Десмедифам	1306
Диамин	268
Дианат	305
Диацетам-5	996
Дибром	318
Дивинил	167
Дигидроизофорон	1055
4,4-Дигидрооксидифенилсульфид	144
Дикетен	169
Дикетон	413
Дикрезил	299
Дилор	286
Дилудин	326
Дильдрин	233
Диносеб	361
Диоксид диэтилена	373
Диоксолан-1,3	1143
Диптал	1078
Дитразинтитрат	667
Дифенацил	383
Дифениловый эфир	385
Дихлор	419
1,1-Дихлорэтилен	194
Енамин	1236
Желтая кровяная соль	502
Зоокумарин	1116
Изофорон	1056
Изофос-2	428
Ингалан	390
Ингибитор коррозии БТА	132
Ингибитор коррозии БЦГА	1228
Ингибитор коррозии В-30	524
Ингибитор коррозии Г-2	220
Ингибитор коррозии И-1-А	925
Ингибитор коррозии М-1	1231
Ингибитор коррозии МСДА-11	436
Ингибитор коррозии НДА	437
Индантрон	285
Интенсаин	521
Интеркордин	521
Иодофенфос	325
Ипазин	1185
ИФК	491
ИФК-хлор	493
Каратан	366
Карбатион	749
Карбин	1183
Карбоксид	142
Карборунд	605
Карбофос	312
Картоцид	1045
Карпен	464
Кетоэфир	1241
Кислота мукохлорная	543
Китацин	485
Которан	1066
Красная кровяная соль	503
Кротилин	1187
Кумол	486
Купрозан	1276
КЦА	1230
Линурон	679
М-8	1121

М-81	352
Малоран	166
Манеб	1277
Мафенида ацетат	51
Мезитила оксид	487
Мельпрекс	464
Метальдегид	92
Метафос	331
Метилакрилат	682
Метилацетофос	327
Метилнитрофос	330
2-Метилпентанол	672
Метилфенилкетон	99
Метилхлороформ	1093
Метилэтилтиофос	711
Метурин	1129
Монокорунд	31
Мочевина	520
Неопинамин	992
Никотин сульфат	691
Норборнадиен	152
Норборнен	153
Норсульфазол	45
Оксамат	440
п-Оксид	141
Оксикарбамат	804
Оксифосфонат	386
Оксофин	145
Октаметил	818
Ордрам	1267
Пентадиен-1,3	851
Пинаколин	313
б-Пиран	188
Пирамин	1115
Пликтран	243
Полиалканимид АК-111	861
Полиамфолиты	1148
Порофор ЧХЗ-5	701
Прометрин	696
Пропазин	1180
Пропанид	424
Рамрод	1186
Ратиндан	383
Рицид II	485
Рогор	328
Роксбор-БЦ	159
Роксбор-КС	159
Роксбор-МВ	159
Сантофлекс-77	291
Севин	759
Семерон	697
Сильван	703
Симазин	1181
Солан	1188
Спирт аллиловый	958
Спирт кротониловый	958
Спирт лауриловый	942
Стрептоцид	40
Сульгин	48
Сульфадимезин	41
Сульфадиметоксин	353
Сульфален	42
Сульфамонометоксин	44
Сульфапиридазин	43
Сульфацил	47
Тетраметиленимин	854
Тетраметиленсульфон	973
Тиазон	339
Тилам	886
Тиодан	226
4,4-Тиодифенил	144
Тиофос	452
Тиофуран	1023
Тиурам Д	998
Тиурам ЭФ	447
ТМТД	998
Тордон-22К	571

Трефлан	363
Трифтазин	1065
Триаллат	1078
Триацетонамин	817
Трилан	1081
Трихлорметафос-3	713
Тролен	340
ФДН	347
Феназон	1115
Фенибут	249
Фенмедифам	716
Фенталeн-14	1003
Фенурон	1119
Фитон	1045
Фозалон	460
Фосфамид	328
Фосфин	206
Фреон 11	1092
Фреон 12	412
Фреон 12В1	392
Фреон 13В1	1064
Фреон 22	393
Фреон 112	1009
Фреон 113	1091
Фреон 114	426
Фреон 114В2	1000
Фреон 115	836
Фреон 141	432
Фреон 142	394
Фреон 143	1076
Фреон 151	733
Фреон 152	395
Фреон 318С	820
Фталазол	522
Фталафос	345
Фторотан	1073
Фуразолидон	793
Хардин	463
Хлоразин	1179
Хлораль	1079
Хлорамп	571
Хлорекс	414
Хлориндан	821
Хлорофос	332
Хлорпинаколин	1184
Хлорфин	1199
альфа-Хлор-4-хлортолуол	1175
Хлорхолинхлорид	1206
Холинхлорид	816
Церкоцид	1046
Цианокс	349
Цианурхлорид	1090
Цидиал	1291
Цинеб	1276
Экатин	352
Электрокорунд	29, 31
Эптам	1271
Этазол	46
Этафос	1297
Этиловый эфир фенола	1114
Этиловый эфир этиленгликоля	1303
Этриол	1054
ЭФ-2	404
Ялан	1267