СТО «Инструкция самомонтирующегося крана Potain IGO T85A: Балласт»

Документ подписан.

БАЛЛАСТ

БАЛЛАСТНЫЕ ПЛИТЫ ЗАДНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 3,3 М



ШТОРМОВАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА УСЛОВИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

БЕЗ КАБИНЫ

При эксплуатации

< 72 km/h

Конфигурация стрелы

h	Горизонтальная стрела						Стрела поднята на 30°					
	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m
35	16 плит – 35200 kg											
32							16 плит – 35200 kg					
29												
26												
23	15 плит – 33000 kg						15 плит – 33000 kg					
20							Пожалуйста, консультируйтесь с нами					
16,4												

БЕЗ КАБИНЫ

Вне эксплуатации

< 150 km/h

Конфигурация стрелы

h	Горизонтальная стрела						Стрела поднята на 30°					
	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m
35	16 плит – 35200 kg											
32							16 плит – 35200 kg					
29												
26												
23	15 плит – 33000 kg						15 плит – 33000 kg					
20							Пожалуйста, консультируйтесь с нами					
16,4												

h: Высота крюка (в метрах)

С КАБИНОЙ	При эксплуатации < 72 km/h

	Конфигурация стрелы											
	Горизонтальная стрела						Стрела поднята на 30°					
h	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m
35	16 плит – 35200 kg											
32							16 плит – 35200 kg					
29												
26												
23	15 плит – 33000 kg						15 плит – 33000 kg					
20							Пожалуйста, консультируйтесь с нами					
16,4												

С КАБИНОЙ	Вне эксплуатации < 150 km/h

	Конфигурация стрелы											
	Горизонтальная стрела						Стрела поднята на 30°					
h	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m
35	16 плит – 35200 kg											
32									16 плит – 35200 kg			
29							16 плит – 35200 kg					
26												
23	15 плит – 33000 kg						15 плит – 33000 kg					
20							Пожалуйста, консультируйтесь с нами					
16,4												

h: Высота крюка (в метрах)

БЕЗ КАБИНЫ - С КАБИНОЙ		
	Конфигурация стрелы	
	Стрела опущена к мачте 	
h	При эксплуатации   < 72 km/h	Вне эксплуатации   < 150 km/h
35		
32		
29		
26		
23		
20		
16,4		Минимум 15 плит – 33 000 kg



h: Высота крюка (в метрах)

БАЛЛАСТНЫЕ ПЛИТЫ ЗАДНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 3 М




ШТОРМОВАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА - УСЛОВИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

БЕЗ КАБИНЫ	При эксплуатации   < 72 km/h

	Конфигурация стрелы											
	Горизонтальная стрела 						Стрела поднята на 30° 					
h	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m
35	17 плит – 37400 kg											
32							16 плит – 37400 kg					
29												
26												
23												
20							Пожалуйста, консультируйтесь с нами					
16,4												

БЕЗ КАБИНЫ	Вне эксплуатации   < 150 km/h

	Конфигурация стрелы											
	Горизонтальная стрела 						Стрела поднята на 30° 					
h	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m
35	17 плит – 37400 kg											
32							17 плит – 37400 kg					
29												
26												
23												
20							Пожалуйста, консультируйтесь с нами					
16,4												

h: Высота крюка (в метрах)

С КАБИНОЙ	При эксплуатации < 72 km/h

	Конфигурация стрелы											
	Горизонтальная стрела						Стрела поднята на 30°					
h	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m
35	17 плит – 37400 kg											
32							17 плит – 37400 kg					
29												
26												
23												
20							Пожалуйста, консультируйтесь с нами					
16,4												

С КАБИНОЙ	Вне эксплуатации < 150 km/h

	Конфигурация стрелы											
	Горизонтальная стрела						Стрела поднята на 30°					
h	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m	45m	40m	33,8m	31,7m	32m	15m
35	17 плит – 37400 kg											
32									17 плит – 37400 kg			
29							17 плит – 37400 kg					
26												
23												
20							Пожалуйста, консультируйтесь с нами					
16,4												

h: Высота крюка (в метрах)

БЕЗ КАБИНЫ - С КАБИНОЙ		
	Конфигурация стрелы	
	Стрела опущена к мачте 	
h	При эксплуатации ● < 72 km/h	Вне эксплуатации ■ < 150 km/h
35		
32		
29		
26		
23		
20		
16,4		Минимум 15 плит – 33 000 kg

h: Высота крюка (в метрах)